

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/4-512c825rp-glosnik-nisko-sredniotonowy-hifi-i-high-end-40w-8-p-7949.html>



4-512/C8/25RP Głośnik nisko-średniotonowy HiFi i High-End, 40W, 8Ω

Cena brutto	469,00 zł
Cena netto	381,30 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	4-512/C8/25RP
Kod EAN	4039449003378

Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy High-End, 40W, 8Ω

- 10cm (4") głośnik do uniwersalnych zastosowań
- Papierowa membrana, prążkowany kształt
- Neutralny dźwięk z ciepłym dobrze zbalansowanym pasmem średnim oraz solidnym basem
- Otwarta konstrukcja z korektorem fazowym

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	78 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna MAX	80 W
Czułość	88 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	0,86 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	4,5 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	6,65
Dobroć elektryczna (Qes)	0,34
Dobroć całkowita (Qts)	0,32
Objętość ekwiwalentna (Vas)	3,7 l
Rezystancja cewki (Re)	5,8 Ω
Współczynnik BxL	6,0 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,35 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±2,0 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm ²
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø90 mm

Otwór montażowy	Ø96 mm
Głębokość montażowa	60 mm
Mounting hole diameter	Ø111 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 122 mm x 66 mm
Średnica zewnętrzna	Ø122 mm
Szerokość	Ø122 mm
Wysokość	-
Głębokość	66 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,23 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4 "