

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/5-612c825rp-p-7952.html>



# 5-612/C8/25RP

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 439,00 zł           |
| Cena netto       | 356,91 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | 5-612/C8/25RP       |
| Kod EAN          | 4039449003231       |

## Opis produktu

## Parametry

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Impedancja (Z)                           | 8 Ω                |
| Technika                                 | -                  |
| Pasmo przenoszenia                       | f3-4000 Hz         |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 53 Hz              |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -                  |
| Moc znamionowa RMS                       | 50 W               |
| Moc muzyczna MAX                         | 100 W              |
| Czułość                                  | 88 dB/W/m          |
| Max SPL                                  | -                  |
| Max napięcie                             | -                  |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -                  |
| Kąt promieniowania w pionie              | -                  |
| Podatność mech. zawiesz. (Cms)           | 1,09 mm/N          |
| Masa ruchoma (Mms)                       | 7,8 g              |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | 7,89               |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | 0,38               |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | 0,36               |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | 9,8 l              |
| Rezystancja cewki (Re)                   | 5,4 Ω              |
| Współczynnik BxL                         | 5,9 Tm             |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | 0,44 mH            |
| Średnica cewki                           | Ø25 mm             |
| Materiał korpusu cewki                   | Kapton             |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | ±2,5 mm            |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | 80 cm <sup>2</sup> |
| Waga magnesu                             | -                  |
| Średnica magnesu                         | Ø90 mm             |
| Otwór montażowy                          | Ø120 mm            |
| Głębokość montażowa                      | 68 mm              |
| Mounting hole diameter                   | Ø137 mm            |
| Rozstaw otworów X                        | -                  |
| Rozstaw otworów Y                        | -                  |
| Wymiary                                  | Ø 148 mm x 68 mm   |
| Średnica zewnętrzna                      | Ø148 mm            |
| Szerokość                                | Ø148 mm            |
| Wysokość                                 | -                  |
| Głębokość                                | 68 mm              |
| Klasa szczelności                        | -                  |
| Dopuszcz. temp. otoczenia                | 0-40 °C            |
| Waga                                     | 1,25 kg            |
| Ilość                                    | 1                  |
| Typ głośnika                             | 5 "                |