

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/a-1-pulpit-mikrofonowy-1-strefowy-p-8336.html>



# A-1 Pulpit mikrofonowy 1-strefowy

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 2 649,00 zł         |
| Cena netto       | 2 153,66 zł         |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | A-1                 |
| Kod EAN          | 4007754275308       |

## Opis produktu

A-1 jest cyfrową stacją wywoławczą przeznaczoną do pracy w systemach wywoławczych oraz PA. Wyposażona jest w mikrofon na gęsiej oraz diodowe wskaźniki eady for operation, usy oraz eady to call. Wbudowany mikrokontroler pozwala na przystosowanie do pracy w różnych systemach oraz wybór kilku trybów pracy: on/off, push-to-talk, interfejs RS-485 lub TTL poprzez 2 żyły. Niewielka i elegancka, ale równocześnie wytrzymała obudowa pozwala na ustawienie stacji A-1 w dowolnym miejscu.

### Pulpit mikrofonowy 1-strefowy

- Dynamiczna wkładka mikrofonowa
- Zasilanie lokalne
- Regulator głośności
- Styki przekaźnika z możliwością konfiguracji do specjalnych zastosowań
- Wskaźniki usy, eady for operation oraz eady to call
- Mikrofon na gęsiej szyi z pierścieniem diodowym
- Przeznaczony do systemu alarmowego ONE-...

## Parametry

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Typ urządzenia            | systemowy pulpit mikrofonowy                                                    |
| Wartość nominalna         | 1 strefowy                                                                      |
| Typ                       | mikrofon pulpitowy                                                              |
| Kolor                     | czarny                                                                          |
| Materiał                  | -                                                                               |
| Przeznaczenie             | ONE-500                                                                         |
| Zasilanie                 | 5 V DC/200 mA                                                                   |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                                                         |
| Wymiary                   | 125 x 45 x 125 mm                                                               |
| Długość                   | 350 mm (gęsia szyja)                                                            |
| Wymiary montażowe         | -                                                                               |
| Waga                      | -                                                                               |
| Połączenia                | 3-pinowy XLR (mikrofon) 5-pinowy XLR (audio/control)<br>gniazdo niskonapięciowe |
| Inne cechy                | pasma przenoszenia: 200-15 000 Hz                                               |
| Ilość                     | 1                                                                               |