

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ahr-82-8-kanalowy-rejestrator-cyfrowy-ahd-p-7497.html>

AHR-82 8-kanalowy rejestrator cyfrowy AHD

Cena brutto	944,00 zł
Cena netto	767,48 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	AHR-82
Kod EAN	4007754250640

Opis produktu

Większy wybór...

Firma MONACOR wprowadza do oferty nową serię urządzeń do systemów monitorowania: Analogue High Definition (AHD) o rozdzielczości 1080p (Full HD). Oprócz znacznej poprawy jakości obrazu, główną zaletą jest możliwość transmisji sygnału na odległość do 300m, przy użyciu standardowych kabli koaksjalnych. Urządzenia z serii AHD mogą służyć do rozbudowy istniejących systemów oraz współpracować z innymi analogowymi kamerami (960H).

8-kanalowy rejestrator cyfrowy AHD

- Współpraca z kamerami AHD (rozdzielczość: max 1920x1080 pikseli)
- Kompresja wideo H.264
- Możliwość połączenia sieciowego, dostęp przez przeglądarkę Internet Explorer
- Wyjście VGA i HDMI™ (1080p)
- 2 x interfejs USB 2.0 do eksportowania obrazu do pamięci przenośnej USB oraz do podłączania myszy
- Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona (RXCamLink, RXCamLinkHD); więcej informacji na stronie www.monacor-international.com w dziale Service/Downloads
- Pentaplex (nagrywanie, odtwarzanie, podgląd na żywo, zapis oraz zdalny dostęp możliwe w tym samym czasie)
- W komplecie: pilot sterujący IR oraz mysz USB

Dostarczany bez twardego dysku.

Współpracuje z max 1 dyskiem do 4TB. Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Wejścia wideo	8 x BNC
Wyjścia wideo	1 x HDMI™ 1 x VGA
Wejścia audio	8 x RCA
Wyjścia audio	1 x RCA
Rozdzielczość	1920x1080 pikseli

Kompresja wideo	H.264
Nagrywanie	max 25 klatek/sek. na kamerę
Ustawienia menu	menu ekranowe (OSD)
Tryb nagrywania	ręczny, czasowy, zdarzeniowy
Tryb szukania	data i czas, zdarzenie, szybkie wyszukiwanie
Nadruk	menu ekranowe (OSD)
Ochrona	ochrona hasłem
Det. utraty sygnału wideo	tak
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	1
Urządzenie sygnałowe	wbudowany
Interfejsy	RS485, USB 2.0, LAN (RJ45), HDMI™
Twarde dyski	opcjonalnie, max 1 x 4TB (SATA)
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	300x55x227mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	55 mm
Głębokość	227 mm
Waga	950 g