


Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/airmt-85-glosnik-wysokotonowy-air-motion-transformer-20wrms-4-p-7623.html>



AIRMT-85 Głośnik wysokotonowy Air Motion Transformer, 20W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	784,00 zł
Cena netto	637,40 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	AIRMT-85
Kod EAN	4007754250251

Opis produktu

Głośniki Air Motion Transformer

Specjalny typ głośników wysokotonowych, opracowany przez niemieckiego fizyka Oskara Heila specjalizującego się w badaniu charakterystyki słyszenia ludzkiego ucha. Cechą charakterystyczną tych głośników jest pokryta folią, pofalowana membrana pracująca niczym akordeon. Dzięki temu, mimo dużej powierzchni membrana zajmuje mało miejsca. Zaletą głośników AMT jest duża dynamika dźwięku, doskonała odpowiedź impulsowa, wysoka efektywność oraz niskie zniekształcenia harmoniczne.

Głośnik wysokotonowy Air Motion Transformer, 20W_{RMS}, 4Ω

- Głośnik wysokotonowy zgodny z zasadami Air Motion Transformer
- Wysokiej jakości neodymowy system magnetyczny
- Czyste, dynamiczne i przejrzyste przetwarzanie wysokich tonów
- Pofalowana membrana z Kaptonu i aluminium
- Wysoka efektywność
- Do pracy od 2500Hz
- Solidny aluminiowy panel przedni

Klang+Ton 08,09/2016

"Compact AMT with quite a low crossover frequency possible for two-way speaker systems and multi-way speaker systems of highest quality."

Parametry

Impedancja (Z) 4 Ω

Technika	-
Pasma przenoszenia	2000-30000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	>2500 Hz
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna	40 W
Czułość	92 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	3,8 Ω
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	neodymowe nabiegunniki
Otwór montażowy	Ø66 mm
Głębokość montażowa	36 mm
Średnica otworu montażowego	Ø75 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 85mm x 36mm
Średnica zewnętrzna	Ø85 mm
Szerokość	Ø85 mm
Wysokość	-
Głębokość	36 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,3 kg
Ilość	1
Typ głośnika	-