

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/alsub-12adt-aktywny-subwoofer-z-modulem-dante-p-7853.html>



ALSUB-12ADT Aktywny subwoofer z modulem Dante®

Cena brutto	11 390,00 zł
Cena netto	9 260,16 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ALSUB-12ADT
Kod EAN	4007754263602

Opis produktu

Profesjonalny aktywny subwoofer z procesorem DSP oraz modulem Dante®

- Obudowa bass-reflex z wysokiej jakości sklejk
- 30cm (12") głośnik basowy
- Wbudowany 4-kanałowy wzmacniacz cyfrowy (klasa D) o mocy 4 x 500W ze sterowaniem DSP
- Kanały 1, 2 i 3 konfigurowalne do obsługi zewnętrznych głośników pasywnych np. satelitarnych, monitorów lub pasywnych subwooferów
- Kanał 4 do napędzania wbudowanego głośnika
- Możliwość mostkowania kanałów 1+2
- 2 wejścia analogowe i cyfrowe, możliwość adresowania do żądanych wyjść poprzez AES/EBU oraz Dante®
- Rozbudowane ustawienia procesora DSP, konfiguracja poprzez sieć IP lub oprogramowanie PAN-C
- 10-pasmowy filtr (IIR) dla każdego wejścia
- Opóźnienie dla każdego wejścia, regulowane do 500ms
- Możliwość importu filtrów FIR dla każdego wejścia
- Możliwość zapisania 24 presetów
- Płyta montażowa z gniazdem M20

Marka Dante® oraz oprogramowanie Dante® są licencjonowanymi produktami należącymi do Audinate Pty Ltd.

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Całkowita moc wyjściowa	-
Moc znamionowa RMS	4 x 500 W
Moc całkowita	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	20-250 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	30 cm (12")
Głośnik średniotonowy	-

Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	12 "
Czułość	98 dB/W/m
Max SPL	126 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	multiplex plywood
Kolor	black
Sposób montażu	-
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/1,000 VA
Wymiary	400 x 430 x 440 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	430 mm
Głębokość	440 mm
Waga	20 kg
Wejścia	1 x RJ45 (Dante®) XLR (AES/EBU)2 x XLR (analogue)
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-
Akcesoria	-