

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/an-3510-wysokiej-jakosci-glosnik-pefnopasmowy-35wrms-8-p-6836.html>



AN-3510 Wysokiej jakości głośnik pełnopasmowy, 35W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	309,00 zł
Cena netto	251,22 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	AN-3510
Kod EAN	739894580151

Opis produktu

Wysokiej jakości głośnik pełnopasmowy, 35W_{RMS}, 8Ω

- Kompaktowy 9cm (3.5") głośnik z neodymowym napędem
- Parametry mechaniczne, akustyczne i elektromagnetyczne opracowane z wykorzystaniem najnowszych metod (Finite Element Analysis)
- Specjalna konstrukcja do zastosowań w systemach liniowych (line arrays oraz phased array)
- Szeroki kąt promieniowania, także dla wysokich częstotliwości
- Wysokiej jakości aluminiowa membrana gwarantująca wysoką zrozumiałość mowy
- Kosz z tworzywa ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- Odporny na warunki atmosf., do zastosowań w zestawach głośnikowych pracujących na zewnątrz

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-18500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	98 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	35 W
Moc muzyczna	70 W
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	0,62 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	3,37 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	6,59
Dobroć elektryczna (Qes)	0,66
Dobroć całkowita (Qts)	0,67
Objętość ekwiwalentna (Vas)	1,3 l
Rezystancja cewki (Re)	5,7 Ω
Współczynnik BxL	4,5 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,18 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	poliamid
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1,25 mm

Pow. czynna mem. (Sd)	39 cm2
Waga magnesu	neodymowy
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø79 mm
Głębokość montażowa	50 mm
Średnica otworu montażowego	Ø104 mm
Rozstaw otworów X	73,5 mm
Rozstaw otworów Y	73,5 mm
Wymiary	89.3 x 89.3 x 50mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	89,3 mm
Wysokość	89,3 mm
Głębokość	50 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,16 kg
Ilość	1
Typ głośnika	3,5"