



AN2075/8

Cena brutto	209,00 zł
Cena netto	169,92 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	AN2075/8
Kod EAN	739894581943

Opis produktu

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	przewodowa
Pasmo przenoszenia	160-19 000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	153.4 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna MAX	40 W
Skuteczność	80 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0.72 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	1.49 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	5.281
Dobroć elektryczna (Qes)	0.998
Dobroć całkowita (Qts)	0.839
Objętość ekwiwalentna (Vas)	1.5 l
Rezystancja cewki (Re)	5.33 Ω
Współczynnik BxL	2.71 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0.04 mH
Średnica cewki	Ø 20 mm
Wysokość cewki	
Materiał korpusu cewki	
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	± 2.25 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	12.56 cm ²
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø 51.1 mm
Głębokość montażowa	43.5 mm
Średnica otworu montażowego	Ø 62 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	56.2 mm
Wysokość	56.2 mm
Głębokość	43.5 mm
Kolor	
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0.97 kg

Ilość	1
Typ głośnika	2"
Wymiary opakowania (S x W x D)	
Waga brutto	-
Waga netto	0.97 kg