

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/an27758-p-8733.html>



AN2775/8

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	AN2775/8
Kod EAN	739894582049

Opis produktu

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	przewodowa
Pasmo przenoszenia	160-20 000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	123.3 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna MAX	40 W
Skuteczność	84 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszień (Cms)	0.62 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	2.68 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	5.408
Dobroć elektryczna (Qes)	1.166
Dobroć całkowita (Qts)	0.959
Objętość ekwiwalentna (Vas)	3.6 l
Rezystancja cewki (Re)	5 Ω
Współczynnik BxL	3.06 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0.07 mH
Średnica cewki	Ø 20 mm
Wysokość cewki	6 mm
Materiał korpusu cewki	
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	± 2.25 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	28.27 cm2
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø 66.1 mm
Głębokość montażowa	45 mm
Średnica otworu montażowego	Ø 82 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	71.3 mm
Wysokość	71.3 mm
Głębokość	45 mm
Kolor	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0.1 kg

Ilość	1
Typ głośnika	2.75"
Wymiary opakowania (S x W x D)	
Waga brutto	0.3 kg
Waga netto	0.12 kg