

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ar-30-wzbudnik-audiorezonator-8-odporny-na-warunki-atmosf-p-7637.html>



AR-30 Wzbudnik audio/rezonator, 8Ω, odporny na warunki atmosf.

Cena brutto	144,00 zł
Cena netto	117,07 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	AR-30
Kod EAN	4007754220650

Opis produktu

Wzbudniki audio

Oferują możliwość odtwarzania muzyki i głosu za pomocą różnych powierzchni. Po przykręceniu do drzwi, półki, stołu, ścianki działowej, czy paneli sufitowych, zmieniają je w membranę głośnikową. Nie są przystosowane do montażu na szklanych powierzchniach!

Wzbudnik audio/rezonator, 8Ω, odporny na warunki atmosf.

- Zależnie od rodzaju powierzchni, pozwala na uzyskanie szerokiego pasma dźwięku oraz dużej głośności
- Solidna, odporna na warunki atmosf. (IP68) obudowa pozwala na stosowanie na zewnątrz
- Do zastosowań na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń, np. na drzwiach, półkach itp.
- W komplecie przykręcana płytka montażowa

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	zal. od powierzchni
Częstotliwość rezonansowa (fs)	600 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	15 W
Moc muzyczna	30 W
Czułość	-
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszień (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-

Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	-
Głębokość montażowa	-
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 80mm x 40mm
Średnica zewnętrzna	Ø80 mm
Szerokość	Ø80 mm
Wysokość	40 mm
Głębokość	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Waga	0,65 kg
Ilość	1
Typ głośnika	-