

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ats-162r-16-kanalowy-odbiornik-pll-p-7479.html>



ATS-162R 16-kanalowy odbiornik PLL

Cena brutto	200 000,00 zł
Cena netto	162 601,63 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ATS-162R
Kod EAN	4007754230925

Opis produktu

Profesjonalny 16-kanalowy bezprzewodowy system transmisji sygnału audio z syntezą PLL, mono, 863-865MHz, z akcesoriami

- Kompatybilny z przenośnym systemem wzmacniającym serii TXA-800 oraz TXA-1000
- Odpowiedni jako system dla przewodników i do wszystkich innych aplikacji gdzie sygnał audio lub mowa muszą być przesyłane do jednego lub więcej odbiorników
- Możliwe jest również przesyłanie sygnału audio z jednego nadajnika tylko do jednego odbiornika
- Równoczesna praca do 8 nadajników, działających na różnych częstotliwościach (zależnie od odległości nadajników, stacjonarnych źródeł RF i innych warunków lokalnych)
- Nie wymaga licencji w krajach UE

16-kanalowy odbiornik PLL

- Współpraca z nadajnikami ATS-162T, ATS-12HT, TXA-800ST oraz systemem wzmacniającym TXA-1002CD i TXA-802CD z wbudowanym nadajnikiem
- Wbudowany głośnik
- W komplecie słuchawka z gumowym uchwytem na ucho
- Wyjście audio (gniazdo 3.5mm stereo)
- Filtr zakłóceń oraz wyciszanie zakłóceń
- Podświetlany wyświetlacz LCD: kanał/częstotliwość i stan baterii
- Regulacja głośności
- Uchwyt do paska, smycz
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora (1200mA) lub przez gniazdo niskonapięciowe (5V)
- Wymiary: 52 x 98 x 35mm
- Waga: 88g

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	16-kanalowy odbiornik mono PLL
Częstotliwość nośna	863-865 MHz
Pasmo przenoszenia	-

Kanały	-
THD	-
Dynamika	-
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	-
Odbiornik, zasilanie	wbudowana bateria akumul. litowa (1200mAh), gniazdo niskonapięciowe 5V
Odbiornik, szerokość	52 mm
Odbiornik, wysokość	98 mm
Odbiornik, głębokość	35 mm
Odbiornik, waga	88 g
Odbiornik, złącza	3.5mm stereo (line out)