

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ats-16r-16-kanalowy-odbiornik-pll-p-7677.html>



ATS-16R 16-kanalowy odbiornik PLL

Cena brutto	814,00 zł
Cena netto	661,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ATS-16R
Kod EAN	4007754191127

Opis produktu

Profesjonalny 16-kanalowy bezprzewodowy system transmisji sygnału audio z syntezą PLL, mono, 863-865MHz

- Odpowiedni jako system dla przewodników i do wszystkich innych aplikacji gdzie sygnał audio lub mowa muszą być przesyłane do jednego lub więcej odbiorników
- Możliwe jest również przesyłanie sygnału audio z jednego nadajnika tylko do jednego odbiornika
- Równoczesna praca do 8 nadajników, działających na różnych częstotliwościach (zależnie od odległości nadajników, stacjonarnych źródeł RF i innych warunków lokalnych)
- Nie wymaga licencji w krajach UE

16-kanalowy odbiornik PLL

- Wbudowany głośnik
- W komplecie słuchawka z gumowym uchwytem na ucho
- Złącze dla rurki słuchawki dousznej (wyposaż. dodatk.)
- Wyjście audio (gniazdo 3.5mm stereo)
- Filtr zakłóceń oraz wyciszanie zakłóceń
- Wskaźnik stanu baterii oraz sygnału nośnego
- Regulacja głośności, uchwyt do paska
- Zasilanie: 2 x 1.2V bateria akumul. AA NiMH (w komplecie) lub przez gniazdo niskonapięciowe (5V)
- Wymiary: 66 x 111 x 35mm
- Waga: 100g

Mikrofon doręczny ATS-12HT z wbudowanym nadajnikiem współpracuje z serią ATS-16 i jest dostępny jako wyposaż. dodatk.

PROSOUND 03/2007

o ATS-16R i elementach zestawu dla przewodników wycieczek

“Rozbudowany system, niezawodny w każdej sytuacji. Łatwa obsługa, doskonała jakość dźwięku. Nowoczesny, praktyczny

zestaw z szeregiem przydatnych funkcji.”

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	16-kanalowy odbiornik mono PLL
Częstotliwość nośna	863-865 MHz
Pasmo przenoszenia	-
Kanały	-
THD	-
Dynamika	-
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	-
Odbiornik, zasilanie	2 x 1.2V bateria akumul. NiMH AA, gniazdo niskonapięciowe 5V
Odbiornik, szerokość	66 mm
Odbiornik, wysokość	111 mm
Odbiornik, głębokość	35 mm
Odbiornik, waga	100 g
Odbiornik, złącza	3.5mm stereo (słuchawki) 3.5mm stereo (line out)