

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ats-20r-16-kanalowy-miniaturowy-odbiornik-p-7679.html>



ATS-20R 16-kanalowy miniaturowy odbiornik

Cena brutto	459,00 zł
Cena netto	373,17 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ATS-20R
Kod EAN	4007754239669

Opis produktu

16-kanalowy, bezprzewodowy system transmisji głosu, 863-865 MHz

- Odpowiedni jako system dla przewodników i do wszystkich innych aplikacji gdzie sygnał audio lub mowa muszą być przesyłane do jednego lub więcej odbiorników
- Wysoka odporność na zakłócenia, dzięki cyfrowej transmisji sygnału
- Duży zasięg
- Z powodu wąskiego pasma dostępnych częstotliwości, zaleca się równoczesną pracę nie więcej niż 4 nadajników
- Lekka, kompaktowa wersja
- Nie wymaga licencji w krajach UE

16-kanalowy miniaturowy odbiornik

- W komplecie słuchawka z gumowym uchwytem na ucho
- Automatyczne wyłączenie po 20 minutach w przypadku braku odbieranego sygnału
- Wyświetlacz LCD: kanał, poziom sygnału, głośność i stan baterii
- Automatyczna funkcja blokady
- Smycz
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowego (3.7V/600mAh)
- Złącze micro USB do ładowania w ładowarkach ATS-12CB, ATS-35CB lub przez zasilacz USB (wyposaż. dodatk.)
- Wymiary: 40 x 87 x 12mm
- Waga: 37g

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	16-kanalowy odbiornik cyfrowy
Częstotliwość nośna	863-865 MHz
Pasma przenoszenia	-
Kanały	-

THD	-
Dynamika	-
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	-
Odbiornik, zasilanie	wbudowana bateria akumul. litowa (3.7V/600mAh)
Odbiornik, szerokość	40 mm
Odbiornik, wysokość	87 mm
Odbiornik, głębokość	12 mm
Odbiornik, waga	37 g
Odbiornik, złącza	3.5mm mono (słuchawka) micro USB (ładowanie)