

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ats-80r-42-kanalowy-odbiornik-pll-p-8302.html>



ATS-80R 42-kanalowy odbiornik PLL

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ATS-80R
Kod EAN	4007754273809

Opis produktu

42-kanalowy, bezprzewodowy system transmisji głosu z syntezą PLL, mono, 823-832MHz oraz 863-865MHz

- Do zastosowań podczas oprowadzania wycieczek (tour guide) oraz innych sytuacjach wymagających zapewnienia dwustronnej komunikacji np. podczas treningów lub szkoleń
- Wysoka odporność na zakłócenia dzięki cyfrowej transmisji
- Duży zasięg
- Pasmo przenoszenia zoptymalizowane pod kątem transmisji mowy
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania 42 nadajników (każdy na innym kanale)

42-kanalowy odbiornik PLL

- W komplecie słuchawka z uchwytem na ucho
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Automatyczne wyłączanie (oszczędzanie baterii)
- Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście
- Wskaźnik stanu baterii
- Przycisk push-to-talk z 3 trybami pracy (PTT, PTB, PTM)
- Przycisk Alarm-off
- Sygnalizacja utraty zasięgu oraz wywołania
- Funkcja wyciszenia
- Automatyczna blokada kanału
- Wbudowany mikrofon
- Komunikacja dwustronna full duplex (włączana na nadajniku)
- Kompatybilny z systemami wspomagania słuchu (HAC)
- Zaczep do paska
- W komplecie smycz
- Zasilanie: 2 x 1.2V bateria akumul. AA NiMH (nie dołączone)
- Wymiary: 47 x 109 x 35mm
- Waga: 53g

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Odpowiednie stacje ATS-85PS, ATS-850PS oraz walizka ładująca ATS-825C dostępne są jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	42-channel digital PLL receiver
Częstotliwość nośna	823-832 MHz, 863-865 MHz
Pasmo przenoszenia	300-4 500 Hz
Kanały wejściowe	-
THD	-
Dynamika	-
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	-
Odbiornik, zasilanie	2 x 1.2 V NiMH rech. batt. AA size
Odbiornik, szerokość	47 mm
Odbiornik, wysokość	109 mm
Odbiornik, głębokość	35 mm
Odbiornik, waga	53 g
Odbiornik, złącza	3.5 mm jack (earphones)