

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/axr-108-hybrid-8-kanalowy-rejestrator-cyfrowy-p-6849.html>



AXR-108 HYBRID: 8-kanalowy rejestrator cyfrowy

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	AXR-108
Kod EAN	4007754251944

Opis produktu

HYBRID: Rejestratory cyfrowe serii AXR

- Automatyczne rozpoznawanie typu kamery: analogowa (960p), AHD (720/1080p), TVI (1080p) lub sieciowa
- Kompresja wideo: H.264
- Możliwość połączenia sieciowego, dostęp przez przeglądarkę internetową
- Wyjście HDMI™ (Full HD 1080p) oraz VGA
- 2 x interfejs USB 2.0 do eksportowania obrazu do pamięci przenośnej USB oraz do podłączania myszy
- Detektor ruchu wideo, 12x15 stref
- Szybkość nagrywania: do 400 klatek/sek., zależnie od rozdzielczości
- 3 jakości zapisu
- Czas rejestracji zależy od szybkości i jakości nagrywania oraz pojemności dysku
- Tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, czasowy, wyzwany ruchem
- Szybkie wyszukiwanie wg czasu zapisu, listy wszystkich nagrań lub listy alarmów
- Ochrona hasłem
- Regulacja jasności, koloru, kontrastu i ostrości dla każdego kanału
- Sterowanie kamerami PTZ (protokół PELCO D, PELCO P)
- W komplecie: pilot sterujący IR, mysz USB oraz oprogramowanie
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, polskim i innych

Dostarczany bez twardego dysku. Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.
Współpracują z 1 dyskiem do 4TB (AXR-116: z max 2 dyskami do 4TB).

Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona (RXCamView).
Więcej informacji na stronie www.monacor-international.com w dziale Service/Downloads.

HYBRID: 8-kanalowy rejestrator cyfrowy

- 8 wejść i 1 wyjście alarmowe
- 8 wejść i 1 wyjście audio

Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora.

Parametry

Wejścia wideo	8 x BNC
Wyjścia wideo	1 x HDMI™ 1 x VGA
Wejścia audio	8 x RCA
Wyjścia audio	1 x RCA
Rozdzielczość	1850 x 1080 pikseli (25 klatek/sek.)
Kompresja wideo	H.264
Nagrywanie	max 200 klatek/sek.
Ustawienia menu	menu ekranowe (OSD)
Tryb nagrywania	ręczny, czasowy, wyzwalany ruchem, alarmowy
Tryb szukania	data i czas, zdarzenie
Nadruk	menu ekranowe (OSD)
Ochrona	ochrona hasłem
Det. utraty sygnału wideo	dostępne
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	1
Urządzenie sygnałowe	zintegrowane
Interfejsy	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45), HDMI™
Twarde dyski	opcjonalnie, max 1 x 4TB (SATA)
Zasilanie	12V DC/5A z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;12 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	300 x 48 x 225mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	48 mm
Głębokość	225 mm
Waga	1,4 kg