

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/axr-116-hybrid-16-kanalowy-rejestrator-cyfrowy-p-6850.html>



# AXR-116 HYBRID: 16-kanalowy rejestrator cyfrowy

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 540,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>1 252,03 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępność 2-10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>AXR-116</b>             |
| Kod EAN          | <b>4007754251951</b>       |

## Opis produktu

HYBRID: Rejestratory cyfrowe serii AXR

- Automatyczne rozpoznawanie typu kamery: analogowa (960p), AHD (720/1080p), TVI (1080p) lub sieciowa
- Kompresja wideo: H.264
- Możliwość połączenia sieciowego, dostęp przez przeglądarkę internetową
- Wyjście HDMI™ (Full HD 1080p) oraz VGA
- 2 x interfejs USB 2.0 do eksportowania obrazu do pamięci przenośnej USB oraz do podłączania myszy
- Detektor ruchu wideo, 12x15 stref
- Szybkość nagrywania: do 400 klatek/sek., zależnie od rozdzielczości
- 3 jakości zapisu
- Czas rejestracji zależy od szybkości i jakości nagrywania oraz pojemności dysku
- Tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, czasowy, wyzwany ruchem
- Szybkie wyszukiwanie wg czasu zapisu, listy wszystkich nagrań lub listy alarmów
- Ochrona hasłem
- Regulacja jasności, koloru, kontrastu i ostrości dla każdego kanału
- Sterowanie kamerami PTZ (protokół PELCO D, PELCO P)
- W komplecie: pilot sterujący IR, mysz USB oraz oprogramowanie
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, polskim i innych

Dostarczany bez twardego dysku. Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.  
Współpracują z 1 dyskiem do 4TB (AXR-116: z max 2 dyskami do 4TB).

Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona (RXCamView).  
Więcej informacji na stronie [www.monacor-international.com](http://www.monacor-international.com) w dziale Service/Downloads.

HYBRID: 16-kanalowy rejestrator cyfrowy

- 16 wejść i 1 wyjście alarmowe
- 8 wejść audio (RCA), 8 x D-sub na RCA, 1 wyjście RCA

---

## Parametry

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Wejścia wideo                   | 16 x BNC                                    |
| Wyjścia wideo                   | 1 x HDMI™ 1 x VGA                           |
| Wejścia audio                   | 8 x RCA D-Sub na 8 x RCA                    |
| Wyjścia audio                   | 1 x RCA                                     |
| Rozdzielczość                   | 1850 x 1080 pikseli (25 klatek/sek.)        |
| Kompresja wideo                 | H.264                                       |
| Nagrywanie                      | max 400 klatek/sek.                         |
| Ustawienia menu                 | menu ekranowe (OSD)                         |
| Tryb nagrywania                 | ręczny, czasowy, wyzwalany ruchem, alarmowy |
| Tryb szukania                   | data i czas, zdarzenie                      |
| Nadruk                          | OSD                                         |
| Ochrona                         | ochrona hasłem                              |
| Det. utraty sygnału wideo       | dostępne                                    |
| Wejścia alarmowe                | 16                                          |
| Wyjścia alarmowe                | 1                                           |
| Urządzenie sygnałowe            | zintegrowane                                |
| Interfejsy                      | RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45), HDMI™          |
| Twarde dyski                    | opcjonalnie, max 2 x 4TB (SATA)             |
| Zasilanie                       | 12V DC/5A z doł. zasilacza                  |
| Napięcie zasilające             | -                                           |
| Zasilanie sieciowe              | -                                           |
| Pobór mocy w trybie pracy       | -                                           |
| Pobór mocy w trybie standby     | -                                           |
| Alternatywne napięcie zasilania | &dircurrent;12 V                            |
| Zasilanie (alternatywne)        | &dircurrent;5 A                             |
| Dopuszcz. temp. otoczenia       | 0-40 °C                                     |
| Wymiary                         | 380 x 48 x 330mm                            |
| Szerokość                       | 380 mm                                      |
| Wysokość                        | 48 mm                                       |
| Głębokość                       | 330 mm                                      |
| Waga                            | 3 kg                                        |