

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/axr-202ssd-hybrid-line-2-kanalowy-rejestrator-wideo-ssd-p-8252.html>



AXR-202SSD HYBRID Line : 2-kanalowy rejestrator wideo SSD

Cena brutto	1 229,00 zł
Cena netto	999,19 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	AXR-202SSD
Kod EAN	4007754274196

Opis produktu

HYBRID Line : 2-kanalowy rejestrator wideo SSD

- Automatyczne rozpoznawanie typu kamery: analogowa AHD (720p/960/1080p), TVI, CVI oraz CVBS
- Kompresja wideo: H.264
- Możliwość połączenia sieciowego, dostęp przez przeglądarkę internetową
- Wyjście HDMI™ (Full HD 1080p)
- 2 x interfejs USB 2.0 do eksportowania obrazu do pamięci przenośnej USB oraz do podłączania myszy
- Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona; więcej informacji na stronie www.monacor-international.com w dziale Service/Downloads
- Smart Home Ready
- Kompaktowa metalowa obudowa
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- W komplecie: pilot sterujący IR oraz mysz USB
- Odpowiedni zasilacz (PSS-1230DC) dostępny jako wyposaż. dodatk.

Dostarczany bez dysku SSD.

Odpowiedni dysk SSD dostępny jako wyposaż. dodatk. Współpracuje z 1 dyskiem do 1TB.

Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona (Android: Direct Viewer, iOS: Direct Watch). Więcej informacji na stronie www.monacor-international.com w dziale Service/Downloads.

Aplikacja pochodzi od zewnętrznej firmy i nie jest objęta gwarancją od MONACOR INTERNATIONAL. W razie problemów z jej działaniem należy kontaktować się z wydawcą aplikacji.

Parametry

Video recorder	-
Wejścia wideo	2 x BNC
Wyjścia wideo	1 x HDMI™
Wejścia audio	-
Wyjścia audio	-
Rozdzielczość	1920 x 1080 pixels
Kompresja wideo	H.264
Nagrywanie	50 images/s max.

Ustawienia menu	on-screen menu (OSD)
Tryb nagrywania	manual, alarm, timer, motion detector
Tryb szukania	date and time, event
Nadruk	OSD
Ochrona	password protection
Det. utraty sygnału wideo	available
Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	1
Urządzenie sygnałowe	integrated
Interfejsy	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Twarde dyski	optional, 1 x 1 TB max. SSD memory chip
Zasilanie	DC 12 V/2 A
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	DC 12 V
Alternatywne zasilanie	DC 2 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	5-40 °C
Wymiary	174 x 40 x 85 mm
Szerokość	174 mm
Wysokość	40 mm
Głębokość	85 mm
Waga	375 g