

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/b-fcs-6350-jednostka-centralna-p-8650.html>



B FCS-6350 Jednostka centralna

Cena brutto	7 999,00 zł
Cena netto	6 503,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	B FCS-6350

Opis produktu

Jednostka centralna

- Cztery wejścia do podłączania pulpitów mikrofonowych, do każdego złącza można podłączyć do 24 pulpitów
- Niezależne wyjścia audio dla poszczególnych gałęzi pulpitów
- W połączeniu z jednostką rozszerzającą B EPS 0080 możliwość stworzenia systemu z ponad 1000 pulpitów
- Wyświetlacz LCD 128 x 64 piksele
- Dostępne tryby pracy i funkcje:
- **NORMAL/OVERRIDE/CHAIRMAN**
 - **FIFO:** Głos może zabierać określona liczba delegatów; każdy kolejny mikrofon będzie ustawiany w tryb oczekiwania
 - **OPEN-MIC:** Głos może zabierać 1-30 delegatów
 - **VOICE :** 10-99 sekund po zakończeniu mówienia następuje automatyczne wyłączenie mikrofonów
- Automatyczne testowanie połączeń mikrofonowych po włączeniu systemu
- Zarządzanie pracą pulpitów delegata z poziomu jednostki centralnej lub pulpitu przewodniczącego
- Port RS-232 do sterowania za pomocą oprogramowania graficznego (wymagane dla funkcji głosowania) lub do współpracy z systemami zarządzania salą multimedialną (np. Crestron, AMX)
- Możliwość włączenia jednego z trybów funkcji śledzenia mówców: BUTTON/VOICE/PRESET
- Sterowanie pracą systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania graficznego B FCS 6370 (pełna funkcjonalność oraz głosowanie), poprzez przeglądarkę www (bez funkcji głosowania) lub poprzez aplikację na iPhone/iPad
- Automatyczne sterowanie czułością wyjścia, poziomem głośności oraz eliminacja echa i zakłóceń (wbudowany procesor DSP)
- Port USB do nagrywania i odtwarzania dźwięku z komputera

Parametry

Pasma przenoszenia	50Hz ÷ 16kHz
THD	< 0.1%
Stosunek S/N	≥ 85dBV
Połączenie dla pulpitów mikrofonowych	4 × gniazdo RJ45
Ethernet	10Mbps
Wejścia mikrofonowe MIC (XLR)	1 x 600Ω/6mV/-20dB (cyfrowe sterowanie)
Wyjścia LINE OUT	-4dB ÷ +12dB, 200Ω symetryczne
Wejście aux	1 x 20kΩ/300mV/0dB (cyfrowe sterowanie)
Wyjścia Aux	-3dB~+12dB≥200Ω (RCA)
Zasilanie	z doł. zasilacza
Wymiary (W × S × D)	100 x 430 x 280mm
Waga	5.8kg