

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/beam-40rgbw-miniaturowa-ruchoma-glowa-diodowa-p-7741.html>



# BEAM-40/RGBW Miniaturowa ruchoma głowa diodowa

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 499,00 zł           |
| Cena netto       | 405,69 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | BEAM-40/RGBW        |
| Kod EAN          | 4007754244441       |

## Opis produktu

Miniaturowa ruchoma głowa diodowa

Bardzo duża siła światła z niewielkiej obudowy.

- 1 dioda CREE RGBW 4-w-1, 10W, o bardzo dużej jasności, kąt promieniowania: 5°
- Sterowanie za pomocą 11 lub 13 kanałów DMX
- Tryby pracy: DMX, sterowany muzyką i automatyczny
- Kąt obrotu: w poziomie 540°, w pionie 270°
- Rozdzielczość pozioma i pionowa: 16/8 bitów
- Panel sterowania z wyświetlaczem diodowym: adresowanie i programowanie
- Chłodzenie wentylatorem
- Zasilanie: 230V~/50Hz/40VA
- Wymiary: 13 x 20 x 13cm
- Waga: 2.8kg

## Parametry

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Typ urządzenia      | ruchoma głowa diodowa               |
| Źródło światła      | 1 dioda 4-w-1 CREE RGBW             |
| Moc                 | 10 W                                |
| Strumień świetlny   | -                                   |
| Natężenie światła   | -                                   |
| Temperatura barwy   | -                                   |
| Kąt promieniowania  | 5°                                  |
| Kąt obrotu (poziom) | 540°                                |
| Kąt obrotu (pion)   | 270°                                |
| Tryby pracy         | DMX, sterowany muzyką, automatyczny |
| Ilość kanałów DMX   | 13/11                               |
| Kolorowe koło       | -                                   |
| Tarcza gobo         | -                                   |
| Efekt stroboskopu   | tak                                 |
| Funkcja ściemniania | tak                                 |
| Pryzmat             | -                                   |
| Zoom                | -                                   |
| Regulacja ostrości  | -                                   |

---

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyświetlacz               | diodowy                                       |
| Chłodzenie                | wentylator                                    |
| Klasa szczelności         | -                                             |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                       |
| Napięcie zasilające       | ~230 V                                        |
| Pobór mocy w trybie pracy | 40 VA                                         |
| Szerokość                 | 130 mm                                        |
| Wysokość                  | 200 mm                                        |
| Głębokość                 | 130 mm                                        |
| Waga                      | 2,8 kg                                        |
| Połączenia                | 3-pinowy XLR (DMX in), 3-pinowy XLR (DMX out) |