

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/c300-kamera-wifi-zasilana-baterijnie-p-8036.html>



C300 Kamera WiFi zasilana bateryjnie

Cena brutto	314,00 zł
Cena netto	255,28 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	C300
Kod EAN	4007754257144

Opis produktu

Battery-operated Wi-Fi surveillance camera

The Freecam™ C300 is the smart security solution for a reliable video surveillance via Wi-Fi and app. It allows for a convenient plug-and-play installation. Simply scan the QR code with your smartphone, install the app and integrate the camera into the WLAN network. Now you have got everything under control and can operate the camera or retrieve images worldwide using the app.

You only require a power connection for charging the battery via micro USB. The camera features an impressively low power consumption because it is only activated if the motion detector triggers a recording or you activate the live recording via your smartphone. The integrated infrared diodes allow for recordings in poor lighting conditions.

The app for Android smartphones or iPhones allows for a simple, intuitive operation of the surveillance camera which is suitable for an unobtrusive installation.

Przenośna kamera WiFi zasilana bateryjnie

- Rozdzielczość 720p
- Port micro USB do ładowania baterii
- Długi czas pracy: 90 dni przy 15 aktywacjach dziennie
- Wyposażona w diody IR do pracy w ciemności
- Czujnik ruchu PIR do wyzwalania alarmu oraz nagrywania
- Zasięg czujnika ruchu: do 5m
- Zdalny podgląd na żywo oraz wyzwalanie nagrywania
- Ciągłe nagrywanie w przypadku utraty połączenia WiFi
- Wbudowany czytnik kart micro SD (do 32GB), P2P
- Szerokokątny obiektyw HD: 2.1mm, 110°
- Aplikacja do sterowania na iOS i Android
- Smart Home Ready
- Możliwość zasilania przez micro USB (5V/500mA)

UWAGA! Kamery nie współpracują z następującymi routerami:

360, C301, FRITZ!Box 7490, HUAWEI A1, MERCURYCOM MW310R, NETGEAR WGR614v10, TP-Link TL-H28R, TP-Link TL-WDR5600, TP-Link TL-WDR6500, 1300M, 11AC, TP-Link TL-WR842N, TP-Link TL-WR886N, XIAO MI, R1D

Parametry

Kamera	-
Design	compact
Przetwornik obrazu	-
Liczba pikseli	-
Rozdzielczość	720p
Obiektyw	2.1 mm
Kąt widzenia	110°
Min. oświetlenie	-
Webserwer	-
Streaming wideo	-
Kompresja wideo	H.264
Protokoły	-
Klasa szczelności	-
Zasilanie	5 V DC/500 mA
Napięcie zasilania	DC 5 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	62 x 100 x 46 mm
Szerokość	62 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	46 mm
Waga	180 g
Inne cechy	-
Ethernet	-
Audio	-
Wideo	-