

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/c320-miniaturowa-kamera-wifi-zasilana-baterijnie-p-7903.html>



C320 Miniaturowa kamera WiFi zasilana baterijnie

Cena brutto	314,00 zł
Cena netto	255,28 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	C320
Kod EAN	4007754257168

Opis produktu

Battery-operated miniature Wi-Fi surveillance camera

The Freecam™ C320 is the perfect miniature security solution for a smart video surveillance via Wi-Fi and app. It allows for a convenient installation. Simply scan the QR code with your smartphone, install the app and integrate the camera into the WLAN network. Now you have got everything under control and can operate the camera or retrieve images from anywhere using the app.

You only require a power connection for charging the battery via micro USB. The Freecam™ C320 features a low power consumption because it is only activated if the motion detector triggers a recording or you activate the live recording via your smartphone.

The app for Android smartphones or iPhones allows for a simple, intuitive operation of the surveillance camera which is suitable for unobtrusive installation anywhere due to its compact size.

Przenośna kamera WiFi zasilana baterią słoneczną

- Rozdzielczość 720p
- Wbudowana bateria akumulatorowa litowo-polimerowa (czas pracy 30 dni)
- Czujnik ruchu PIR do wyzwalania alarmu oraz nagrywania
- Zdalny podgląd na żywo oraz wyzwalanie nagrywania
- Ciągłe nagrywanie w przypadku utraty połączenia WiFi
- Zasięg czujnika ruchu: do 5m
- Aplikacja do sterowania na iOS i Android
- Wbudowany czytnik kart micro SD (do 32GB), P2P
- Obiektyw HD: 4.2mm
- Możliwość ładowania baterii przez USB (5V/500mA)

UWAGA! Kamery nie współpracują z następującymi routerami:

360, C301, FRITZ!Box 7490, HUAWEI A1, MERCURYCOM MW310R, NETGEAR WGR614v10, TP-Link TL-H28R, TP-Link TL-WDR5600, TP-Link TL-WDR6500, 1300M, 11AC, TP-Link TL-WR842N, TP-Link TL-WR886N, XIAO MI, R1D

Parametry

Kamera

-

Design	compact
Przetwornik obrazu	-
Liczba pikseli	-
Rozdzielczość	720 p
Obiektyw	4,2 mm
Kąt widzenia	60 °
Min. oświetlenie	-
Webserwer	-
Streaming wideo	-
Kompresja wideo	H.264
Protokoły	-
Klasa szczelności	-
Zasilanie	5 V DC/500 mA
Napięcie zasilania	DC5 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	49.5 x 84.4 x 25 mm
Szerokość	49,5 mm
Wysokość	84,4 mm
Głębokość	25 mm
Waga	90 g
Inne cechy	-
Ethernet	-
Audio	-
Wideo	-