

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/c330a-kamera-wifi-z-funkcja-interkomu-zasilana-bateryjnie-p-7904.html>



C330A Kamera WiFi z funkcją interkomu, zasilana bateryjnie

Cena brutto	297,00 zł
Cena netto	241,46 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	C330A
Kod EAN	4007754257175

Opis produktu

Battery-operated Wi-Fi surveillance camera with intercom function

The Freecam™ C330A is the perfect miniature security solution for a smart video surveillance via Wi-Fi and app. It allows for a particularly convenient installation. Simply scan the QR code with your smartphone, install the app and integrate the camera into the WLAN network. Now you have got everything under control and can operate the camera or retrieve images from anywhere using the app.

You only require a power connection for charging the battery via micro USB. The Freecam™ C330A features a low power consumption because it is only activated if the motion detector triggers a recording or you activate the live recording via your smartphone.

The app for Android smartphones or iPhones allows for a simple, intuitive operation of the surveillance camera which is suitable for unobtrusive installation anywhere due to its compact size.

Kamera WiFi z funkcją interkomu, zasilana bateryjnie

- Port micro USB do ładowania baterii
- Długi czas pracy: 30 dni w trybie standby
- Czujnik ruchu PIR do wyzwalania alarmu oraz nagrywania
- Zasięg czujnika ruchu: do 5m
- Zdalny podgląd na żywo oraz wyzwalanie nagrywania
- Ciągłe nagrywanie w przypadku utraty połączenia WiFi
- P2P, cloud services
- Wbudowany czytnik kart micro SD
- Szerokokątny obiektyw: 2.1mm, 110°
- Dwukierunkowa transmisja audio
- Aplikacja do sterowania na iOS i Android

UWAGA! Kamery nie współpracują z następującymi routerami:

360, C301, FRITZ!Box 7490, HUAWEI A1, MERCURYCOM MW310R, NETGEAR WGR614v10, TP-Link TL-H28R, TP-Link TL-WDR5600, TP-Link TL-WDR6500, 1300M, 11AC, TP-Link TL-WR842N, TP-Link TL-WR886N, XIAO MI, R1D

Parametry

Kamera	-
Design	compact
Przetwornik obrazu	-
Liczba pikseli	-
Rozdzielczość	720 p
Obiektyw	2,1 mm
Kąt widzenia	110 °
Min. oświetlenie	-
Webserwer	-
Streaming wideo	-
Kompresja wideo	H.264
Protokoły	-
Klasa szczelności	-
Zasilanie	5 V DC/500 mA
Napięcie zasilania	DC5 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	84 x 118.7 x 74 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	118,7 mm
Głębokość	74 mm
Waga	153 g
Inne cechy	-
Ethernet	-
Audio	-
Wideo	-