

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/cd-400udab-odtwarzacz-cdmp3-z-tunerem-dabfm-oraz-odbiornikiem-bluetooth-p-8476.html>



CD-400UDAB Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem DAB+/FM oraz odbiornikiem Bluetooth

Cena brutto	2 899,00 zł
Cena netto	2 356,91 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	CD-400UDAB
Kod EAN	4907034128396

Opis produktu

CD-400UDAB to kompaktowy, zdalnie sterowany odtwarzacz multimedialny w obudowie rack 19" (482mm)

Pozwala odtwarzać utwory z płyt CD, nośników USB, kart SD i urządzeń Bluetooth. Dodatkowo, posiada wbudowany odbiornik radiowy FM i DAB+ z możliwością zaprogramowania 20 stacji oraz wejście liniowe (3.5mm) do odtwarzania muzyki z przenośnych odtwarzaczy audio. Odbiornik radiowy posiada własne wyjście, dzięki czemu urządzenie może być wykorzystywane w systemach multi-room. Zdalne sterowanie odtwarzaczem może odbywać się za pomocą dołączonego pilota IR oraz poprzez port RS-232C. CD-400UDAB ma szeroki zakres zastosowań, np. jako wszechstronny odtwarzacz audio do użytku w trasie lub do odtwarzania tła muzycznego w restauracjach, małych sklepach lub obiektach użyteczności publicznej.

Odtwarzacz CD/MP3

z tunerem DAB+/FM oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Możliwość odtwarzania z wielu różnych nośników:
 - Płyt audio CD
 - Plików MP3 oraz WMA z płyt CD
 - Plików audio z nośników SD oraz USB (MP3, AAC, WAV, WMA)
 - Plików audio ze smartfona lub PC poprzez Bluetooth
 - Plików audio z innych źródeł podłączonych do gniazda Aux na przednim panelu
- 3 tryby odtwarzania: standard, jeden utwór, losowe
- Powtarzanie (wszystkie utwory, jeden utwór, pętla A-B)
- Automatyczny start odtwarzania po przywróceniu zasilania (odtwarzanie czasowe)
- Blokada klawiszy zapobiegająca błędom obsługi
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Port RS-232 do zdalnego sterowania
- W komplecie pilot sterujący oraz antena
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U
- Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3

Parametry

Typ urządzenia	odtwarzacz CD/MP3
Media	CD, MP3, USB, SD/SDHC
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.1 %
Separacja kanałów	> 95 dB
Dynamika	> 90 dB
Stosunek S/N	> 90 dB
Wyjście, analogowe	1.2 V
Wyjście cyfrowe, U _{pp}	-
Zasilanie	100-240 V~/50-60 Hz/20 VA
Napięcie zasilające	~ 100-240 V
Zasilanie sieciowe	50/60 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	20 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	5-35 °C
Wymiary	482 x 47 x 296 mm, 1U
Wymiary, napęd	-
Wymiary, sterowanie	-
Waga	3.54 kg
Połączenia	1 x 3.5 mm stereo (aux in), 1 x XLR (L/R), 1 x RCA L/R (master), 1 x RCA L/R (radio), 1 x
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.37 x 0.12 x 0.54 m
Waga brutto	4.77 kg