

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/cdp-650-odtwarzacz-cdmp3-p-3838.html>



# CDP-650 Odtwarzacz CD/MP3

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 1 099,00 zł         |
| Cena netto       | 893,50 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | CDP-650             |
| Kod EAN          | 4907034215843       |

## Opis produktu

Odtwarzacz CD/MP3

z interfejsem USB na przednim panelu.

- Współpraca z iPod/iPhone (z funkcją ładowania)
- Odtwarzanie płyt CD-DA, CD-R/RW/MP3 oraz plików MP3 z nośników USB
- Funkcja nagrywania na nośniku USB (pliki MP3)
- Funkcja szybkiego przewijania
- Programowanie utworów
- Nawigacja w folderach
- Funkcja powtarzania (powtórz 1, powtórz wszystko, powtórz album)
- Odtwarzanie losowe
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Wyjście analogowe i optyczne cyfrowe
- Złącze dla zdalnego sterowania w przypadku połączenia z AR-650
- W komplecie pilot sterujący IR

## Parametry

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Typ urządzenia                   | odtwarzacz CD i MP3 |
| Media                            | CD, MP3, USB        |
| Pasma przenoszenia               | 20-20 000Hz         |
| THD                              | -                   |
| Separacja kanałów                | -                   |
| Dynamika                         | -                   |
| Stosunek S/N                     | >100 dB             |
| Wyjście, analogowe               | 2 V                 |
| Wyjście cyfrowe, U <sub>pp</sub> | -                   |
| Zasilanie                        | 230V~/50Hz/25W      |
| Napięcie zasilające              | ~230 V              |
| Zasilanie sieciowe               | 50 Hz               |
| Pobór mocy w trybie pracy        | 25 W                |
| Pobór mocy w trybie standby      | -                   |
| Alternatywne napięcie zasilania  | -                   |
| Zasilanie (alternatywne)         | -                   |
| Dopuszcz. temp. otoczenia        | 0-40 °C             |
| Wymiary                          | 435x85x285mm        |
| Wymiary, napęd                   | -                   |

---

Wymiary, sterowanie

Waga

Połączenia

-

4 kg

1 x RCA L/R, 1 x Toslink (wyjście cyfrowe), 1 x 6.3mm  
(słuchawki)