

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/cdx1-1430-driver-tubowy-pa-100wmax-50wrms-8-p-3840.html>



CDX1-1430 Driver tubowy PA, 100W_{MAX}, 50W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	824,00 zł
Cena netto	669,92 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	CDX1-1430
Kod EAN	739894536752

Opis produktu

Drivery tubowe CELESTION

Głośniki średnio i wysokotonowe wykonane w oparciu o innowacyjną technologię, z wykorzystaniem komputerowych symulacji metodą elementów skończonych (FEA). Charakteryzują się liniową charakterystyką częstotliwości, wysoką efektywnością oraz doskonałą jakością dźwięku.

Driver tubowy PA, 50W_{RMS}, 8Ω

- Driver tubowy 25mm (1")
- Standardowe mocowanie na 2 śruby
- Magnesy neodymowe z systemem chłodzenia o dużej skuteczności
- Liniowa charakterystyka w szerokim zakresie pasma
- Bardzo wysoka skuteczność przy niewielkim poziomie zniekształceń
- Zapewnia wysoką jakość nawet w zestawach 2-drożnych z 38cm (15") głośnikiem, przy częstotliwości podziału rzędu 3kHz
- Odpowiednie tuby: MRH-200 i MRH-180

HOBBY HIFI 06/2013

"Połączenie drivera CDX1-1430 z tubą MRH-180 daje doskonałą jakość dźwięku oraz bardzo niskie wartości zniekształceń THD. Jest to zatem idealne rozwiązanie do systemów wymagających wysokiej efektywności, przeznaczonych zwłaszcza dla wymagających słuchaczy."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-

Pasmo przenoszenia	fx-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	2000 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2500 Hz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	108 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszę (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø35 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø75 mm
Otwór montażowy	zal. od tuby
Głębokość montażowa	zal. od tuby
Średnica otworu montażowego	Ø76 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 75mm x 75mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	-
Wysokość	-
Głębokość	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,495 kg
Ilość	1
Typ głośnika	1"