

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/cdx1-1747-driver-tubowy-pa-60wrms-8-p-6860.html>



CDX1-1747 Driver tubowy PA, 60W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	679,00 zł
Cena netto	552,03 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	CDX1-1747
Kod EAN	739894584852

Opis produktu

Driver tubowy PA, 60W_{RMS}, 8Ω

- Driver tubowy 25mm (1") z ferrytowym magnesem
- Konstrukcja opracowana w oparciu o metody komputerowe (FEA)
- Standardowe mocowanie na 2 lub 3 śruby
- Liniowa charakterystyka w szerokim zakresie pasma, do 20 000Hz
- Bardzo wysoka skuteczność przy niewielkim poziomie zniekształceń
- Do zastosowań HiFi ze zwrotnicą od 1 000Hz
- Odpowiednie tuby: MRH-200 i MRH-180

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	1000-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2 000Hz (PA), 1 000Hz (HiFi)
Moc znamionowa RMS	60 W
Moc muzyczna	120 W
Czułość	110 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	5,8 Ω
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø44 mm
Materiał korpusu cewki	poliamid
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-

Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø122 mm
Otwór montażowy	zal. od tuby
Głębokość montażowa	zal. od tuby
Średnica otworu montażowego	Ø 76mm (2 otwory), Ø 57.2mm (3 otwory)
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 122mm x 53mm
Średnica zewnętrzna	Ø122 mm
Szerokość	Ø122 mm
Wysokość	-
Głębokość	53 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,96 kg
Ilość	1
Typ głośnika	1"