

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/cf-0617m-profesjonalny-glosnik-sredniotonowy-pa-200wrms-8-p-7343.html>



CF-0617M Profesjonalny głośnik średniotonowy PA, 200W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	CF-0617M
Kod EAN	739894588652

Opis produktu

Profesjonalny głośnik średniotonowy PA, 200W, 8Ω

- 16.5cm (6½") głośnik średniotonowy PA o doskonałej charakterystyce dźwięku, zwłaszcza w paśmie powyżej 300Hz
- Wysokiej klasy membrana z celulozy wzmocnionej włóknem kewlarowym
- Odporna na temperaturę 45mm cewka na kaptonowym karkasie
- Napęd zoptymalizowany w oparciu o metody FEA, z miedzianą pokrywą dla minimalizacji zniekształceń harmoniczych
- Płaskie piankowe zawieszenie gwarantujące małe straty mechaniczne
- Wytrzymały kosz z odlewu aluminiowego
- Idealne rozwiązanie do zestawów wielodrożnych, monitorów studyjnych lub zestawów HiFi

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	300-7000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	135 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	300 Hz
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc muzyczna	350 W
Czułość	96 dB/W/m
Max SPL	120 dB
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,118 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	11,65 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	7,49
Dobroć elektryczna (Qes)	0,6
Dobroć całkowita (Qts)	0,55
Objętość ekwiwalentna (Vas)	3,95 l
Rezystancja cewki (Re)	4,98 Ω
Współczynnik BxL	9,08 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,2 mH
Średnica cewki	Ø45 mm
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1,2 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	145 cm ²
Waga magnesu	0,8 kg

Średnica magnesu	Ø120 mm
Otwór montażowy	Ø150 mm
Głębokość montażowa	78,5 mm
Średnica otworu montażowego	173-175 mm
Rozstaw otworów X	121-123 mm
Rozstaw otworów Y	121-123 mm
Średnica zewnętrzna	Ø188 mm
Szerokość	160 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	78,5 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,9 kg
Ilość	1
Typ głośnika	6,5"