

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/cm-804if-elektretowy-mikrofon-naglowny-p-6985.html>



CM-804IF Elektretowy mikrofon nagłowny

Cena brutto	519,00 zł
Cena netto	421,95 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	CM-804IF
Kod EAN	4007754224078

Opis produktu

Elektretowy mikrofon nagłowny

- Niewielka waga oraz specjalne ukształtowanie regulowanego pałąka dla dużej wygody noszenia
- Składane nauszники oraz odkręcany kabel połączeniowy
- Pierścień ochronny wkładki (chroni przed wilgocią)
- W komplecie odłączany kabel połączeniowy z 4-pinowym złączem mini XLR do łączenia z nadajnikami JTS serii IN/PT/UF
- Odpowiednie kable do łączenia z innymi nadajnikami (801CS, 801CR oraz 801C3) dostępne jako wyposaż. dodatk.
- W komplecie wiatrochron oraz torba

EVENT Rookie 01/2014

"All in all, the UF-10 from JTS is an excellent choice for users who value wideband wireless systems with a sophisticated technology and a reasonable price-performance ratio but who tolerate a lower mechanical stability compared with other much more expensive devices. Although this system requires a licence because of its frequency range, it should still be a reliable investment in future wireless equipment, even beyond the year 2015. With regard to the sound, the UF-10TH/12 is a good dynamic microphone with excellent close-talking characteristics. The headset CM-804/F is of omnidirectional characteristic and features a well-balanced sound without too many peaks in the high frequency range. The pocket transmitter UF-10TB/10 is additionally supplied with the unidirectional lavalier microphone CM-501 which allows you to immediately start with voice transmissions."

Parametry

Typ urządzenia	mikrofon nagłowny
Wersja	-
Metoda transmisji	przewodowa
Charakterystyka	dookólna
System	elektretowy
Częstotliwość nośna	-
Moc nadajnika	-
Zasilanie	-
Czas pracy	-

Pasma przenoszenia	60-15000 Hz
Impedancja nominalna	1,8 kΩ
Czułość	6,3 mV/Pa
Stosunek S/N	-
Max poziom dźwięku	130 dB
Długość gęsiej szyi	-
Materiał obudowy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	-
Waga	20 g
Połączenie, kabel	-
Połączenie, mikrofon	4-pinowy mini XLR (opcjonalnie: wtyk 3.5mm stereo, 3-pinowy mini XLR lub 4-pinowe złącze Hirose)