

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/cs-8-automatyczny-mikser-mikrofonowy-p-6991.html>



CS-8 Automatyczny mikser mikrofonowy

Cena brutto	1 729,00 zł
Cena netto	1 405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CS-8
Kod EAN	4007754217957

Opis produktu

Automatyczne miksery mikrofonowe

Do zastosowań w systemach z wieloma mikrofonami np.: centrach konferencyjnych i salach obrad, kościołach lub laboratoriach językowych. Główną rolą miksera jest aktywacja wybranych mikrofonów oraz ich wyłączenie po zakończeniu wystąpienia mówców. Inteligentne sterowanie pracą poszczególnych kanałów odbywa się w sposób niezauważalny i gwarantuje dobrą zrozumiałość mowy oraz wysoką odporność na sprzężenia i hałas otoczenia. Dzięki funkcji last-in możliwe jest utrzymanie odpowiedniej atmosfery w pomieszczeniu poprzez opóźnione wyłączenie mikrofonów podczas przerw w konwersacji.

Automatyczny mikser mikrofonowy

- 8 kanałów wejściowych
- 3 tryby pracy: auto (jednorazowo tylko jeden kanał), priority (udzielanie i odbieranie głosu), mikser 8/1 (równoczesna praca wszystkich mikrofonów)
- Symetryczne wejścia XLR, przełączane mikr./linia
- Dodatkowe wejście RCA stereo
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych
- Wyjście mix out, przełączane mikr./linia
- Możliwość zdalnego aktywowania urządzeń zewnętrznych (+5V TLL trigger) po pojawieniu się sygnału na danym wejściu
- Diodowe wskaźniki statusu
- Możliwość łączenia kilku mikserów (w kompl. kabel połączeniowy)
- Metalowa obudowa
- Montaż w racku 482mm (19") za pomocą doł. uchwytów

Parametry

Liczba kanałów	8
Liczba wejść	8
Wejście mikrofonowe	0.2mV/4.7kΩ
Wejście liniowe	60mV/20kΩ
Wejście CD	-
Wejście phono	-

Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	-
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	1V/200Ω
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	-
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasmo przenoszenia	35-20000 Hz
THD	
Stosunek S/N	>70 dB
Przesłuch	-
Korektor basy	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	420 mm
Wysokość	44 mm
Głębokość	199 mm
Wysokość (U)	-
Waga	2,3 kg