Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:03

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/cs-w4c6-poczworny-szerokopasmowy-odbiornik-wieloczestotliwosciowy-uhf-pll-do-systemow-konferencyjnych-p-8384.html



CS-W4C/6 Poczwórny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL do systemów konferencyjnych

Cena brutto	**4 599,00 zł**
Cena netto	**3 739,02 zł**
Dostępność	**Dostępność 2-10 dni**
Numer katalogowy	**CS-W4C/6**
Kod EAN	**4007754275575**

Opis produktu

Poczwórny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL do systemów konferencyjnych

- 6 grup, każda z max 22 kompatybilnymi presetami kanałów lub dowolny wybór spośród 1441 dostępnych częstotliwości
- Wyjścia zasilania oraz antenowe do kaskadowego łączenia max 10 odbiorników CS-W4C/6 bez dodatkowych rozdzielaczy
- Technologia REMOSET do synchronizacji nadajnika i odbiornika
- Odłączane anteny (złącza BNC)
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- Funkcja Pilot tone i wyciszanie szumów
- Niezależna regulacja głośności dla każdego kanału
- Możliwość ustawiania priorytetów na potrzeby prowadzenia dyskusji
- Przełączany tryb pracy: override, priority oraz open mode
- Podświetlany wyświetlacz: stan baterii nadajnika, grupa/kanał, aktywna antena
- Diodowe wskaźniki mocy sygnału RF oraz poziomu sygnału audio AF
- Wyjścia XLR (sym.) dla każdego kanału
- Wyjście XLR oraz 6.3mm dla zmiksowanego sygnału
- Złącza do linkowania odbiorników oraz wyjścia wyzwalające (trigger)
- Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy antenowych
- Przełączany poziom sygnału wyjściowego mikr./linia
- Montaż w racku 482mm (19“), 1U

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale „WAŻNE INFORMACJE”!

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	receiver unit

Częstotliwość nośna	626-662 MHz
Pasmo przenoszenia	60-16 000 Hz
Kanały wejściowe	4
THD	< 0.6 %
Dynamika	> 105 dBA
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	630 mV/600 Ω XLR (line), 63 mV/600 Ω XLR (mic), 316 mV/600 Ω jack
Odbiornik, zasilanie	˜ 110-240 V/50-60 Hz/20 VA
Odbiornik, szerokość	485 mm
Odbiornik, wysokość	45 mm
Odbiornik, głębokość	260 mm
Odbiornik, waga	2.4 kg
Odbiornik, złącza	5 x XLR, bal., 1 x 6.3 mm jack, unbal.