

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/d-4320-kolorowa-kamera-kopulowa-sieciowa-3-megapiksele-p-6863.html>



D-4320 Kolorowa kamera kopułowa, sieciowa, 3 megapiksele

Cena brutto	1 240,00 zł
Cena netto	1 008,13 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	D-4320
Kod EAN	4712818711387

Opis produktu

Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 3 megapiksele,

z wbudowanym czytnikiem kart micro SD oraz funkcją dzień/noc.

- Obudowa wandaloodporna
- Obiektyw o stałej ogniskowej (2.8mm/1:2.0)
- Kąt widzenia: 87° w poziomie
- Rozdzielczość max 2304 x 1296 pikseli (max 30 klatek/sek.)
- Wbudowany filtr tłumiący IR dla lepszego odwzorowania kolorów w ciągu dnia, automatyczne wyłączanie filtru i przełączanie na tryb C/B o wyższej czułości światłnej przy słabym oświetleniu
- Wyposażona w 12 diod IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 15m)
- Kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG
- Możliwość rejestracji na karcie micro SD (do 128GB, nie dołączona)
- Funkcja lustrzanego odbicia obrazu
- Ochrona hasłem
- Bezpieczna transmisja przez protokół HTTPS
- Sterowane czasowo lub zdarzeniem wysyłanie danych na e-mail lub FTP
- Sterowanie także przez przeglądarkę Firefox, Safari oraz MAC OS
- Obsługa protokołu ONVIF
- Kompatybilna z rejestratorami sieciowymi serii NVR oraz INR
- Równoczesny dostęp dla max 10 użytkowników
- Detektor ruchu wideo
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Dwukierunkowa transmisja audio (half-duplex)
- 3-osiowa ramka, także do montażu ściennego
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (wyposaż. dodatk.)
- Oprogramowanie rejestrujące dostępne na stronie producenta

Parametry

Kamera	-
Przetwornik obrazu	8.5mm (1/3") CMOS
Liczba pikseli	max 2304 x 1296 pikseli
Rozdzielczość	3MP
Obiektyw	2.8mm/1:1.8

Kąt widzenia	-
Min. oświetlenie	0.05 lx (kolor) 0.001 lx (C/B)
Webserwer	zintegrowane
Streaming wideo	-
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Protokoły	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, DynDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
Zasilanie	PoE lub 12V DC/450mA
Napięcie zasilania	&dircurrent;12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10-+50 °C
Wymiary	Ø 115mm x 70mm
Szerokość	Ø115 mm
Wysokość	70 mm
Głębokość	-
Waga	300 g
Inne cechy	diody IR
Ethernet	RJ45, 10/100 Mbps
Audio	Mic, wbudowany, gniazda sprężynkowe in/out
Wideo	-