

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/d-6210-kolorowa-kamera-sieciowa-kopulowa-2-megapiksele-p-3963.html>



D-6210 Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 2 megapiksele

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	D-6210
Kod EAN	4712818711417

Opis produktu

Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 2 megapiksele,

z wbudowanym webserwerem.

- Obiektyw o stałej ogniskowej (2.8mm/1:1.8)
- Rozdzielczość max 1920x1080 pikseli (max 30 klatek/sek.)
- Wbudowany filtr tłumiący IR dla lepszego odwzorowania kolorów w ciągu dnia, automatyczne wyłączanie filtra i przełączanie na tryb C/B o wyższej czułości świetlnej przy słabym oświetleniu
- Wyposażona w 24 diody IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 15m)
- Kompresja wideo H.264 i MJPEG
- Ochrona hasłem
- Bezpieczna transmisja przez protokół HTTPS
- Sterowane czasowo lub zdarzeniem wysyłanie danych na e-mail lub FTP
- Sterowanie także przez przeglądarkę Firefox, Safari oraz MAC OS
- Kompatybilna z rejestratorami sieciowymi serii NVR oraz INR
- Detektor ruchu wideo
- 3-osiowa ramka, także do montażu ściennego
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (wyposaż. dodatk.)
- Oprogramowanie rejestrujące dostępne na stronie producenta

Parametry

Kamera	-
Przetwornik obrazu	CMOS, 2 megapiksele
Liczba pikseli	max 1920x1080 pikseli
Rozdzielczość	2MP
Obiektyw	2.8mm/1:1.8
Kąt widzenia	-
Min. oświetlenie	0.05 lx (kolor) 0.001 lx (C/B)
Webserwer	wbudowany
Streaming wideo	-
Kompresja wideo	H.264, MJPEG
Protokoły	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, DynDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP

Zasilanie	12V DC/1A lub PoE
Napięcie zasilania	&dircurrent;12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-50 °C
Wymiary	108x88x120mm
Szerokość	108 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	120 mm
Waga	465 g
Inne cechy	IP66, diody IR
Ethernet	RJ45, 10/100Mbps
Audio	-
Wideo	-