

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/d-8220-kolorowa-kamera-sieciowa-2-megapiksele-do-zastosowan-zewnetrznych-p-3964.html>



D-8220 Kolorowa kamera sieciowa, 2 megapiksele, do zastosowań zewnętrznych

Cena brutto	2 990,00 zł
Cena netto	2 430,89 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	D-8220
Kod EAN	4712818711660

Opis produktu

Kolorowa kamera sieciowa, 2 megapiksele, do zastosowań zewnętrznych,

z wbudowanym webserwerem, szerokim zakresem dynamiki i profesjonalną funkcją dzień/noc.

- Obiektyw zmiennoogniskowy z silnikiem (2.8-12mm/1:1.6)
- Szybkość nagrywania 60 klatek/sek. przy rozdzielczości 1920x1080 pikseli
- Wyposażona w 14 diod IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 20m)
- Automatyczne przełączanie na tryb C/B o wyższej czułości świetlnej przy słabym oświetleniu
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) pozwala na wykorzystanie kamery w słabych warunkach oświetleniowych
- Kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG
- Możliwość rejestracji na karcie micro SD (do 128GB, nie dołączona)
- Ochrona hasłem
- Bezpieczna transmisja przez protokół HTTPS
- Sterowanie także przez przeglądarkę Firefox, Safari oraz MAC OS
- Kompatybilna z rejestratorami sieciowymi serii NVR oraz ENR
- Równoczesny dostęp dla max 10 użytkowników
- Detektor ruchu wideo
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- 3-osiowa ramka, także do montażu ściennego
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (np. PS-3000E, PSS-5000, POE-144/15, dostępne jako wyposaż. dodatk.)
- Oprogramowanie rejestrujące dostępne na stronie producenta

Parametry

Kamera	-
Przetwornik obrazu	CMOS, 2 megapiksele
Liczba pikseli	max 1920x1080 pikseli
Rozdzielczość	2MP
Obiektyw	2.8-12mm/1:1.6
Kąt widzenia	-
Min. oświetlenie	0.05 lx 0.001 lx (C/B)

Webserwer	wbudowany
Streaming wideo	-
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Protokoły	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, DynDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
Zasilanie	12V DC/1A lub PoE
Napięcie zasilania	&dircurrent;12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	-40-+60 °C
Wymiary	Ø 165mm x 125mm
Szerokość	Ø165 mm
Wysokość	125 mm
Głębokość	-
Waga	1,7 kg
Inne cechy	IP66, WDR
Ethernet	RJ45, 10/100Mbps
Audio	-
Wideo	RCA (out)