

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/delta-160-16-kanalowy-cyfrowy-mikser-audio-p-8265.html>



DELTA-160 16-kanalowy, cyfrowy mikser audio

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DELTA-160
Kod EAN	4007754274080

Opis produktu

Analogowy czy cyfrowy? A czemu nie 2 w 1?

Najnowszy cyfrowy mikser DELTA-160 łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: pełny komfort i elastyczność cyfrowego miksera z intuicyjną obsługą klasycznej analogowej konsoli. Na scenie, w sali prób lub w małym klubie - DELTA-160 to najlepszy wybór do pracy na żywo, dla DJów lub zespołów, które cenią sobie doskonałe brzmienie, maksymalną funkcjonalność i niezawodną technologię, ale chcą skupić się na jednej rzeczy ponad wszystko: na muzyce. 16 kanałów, 9 zmotoryzowanych suwaków, cyfrowe przedwzmacniacze, duży ekran dotykowy i solidna metalowa obudowa gwarantują wydajność i wszechstronność, której nie znajdziesz w tej klasie cenowej. Płynnie działające suwaki dają bezpośrednią kontrolę nad najważniejszymi funkcjami, a wygodny wyświetlacz dotykowy i przejrzyste ułożony interfejs użytkownika pomagają w dopracowywaniu szczegółów. Dzięki temu zawsze masz swój dźwięk pod kontrolą - także zdalnie na urządzeniach iOS.

16-kanalowy, cyfrowy mikser audio

- 12 kanałów wejściowych mono (combo XLR/6.3mm)
- 2 kanały wejściowe stereo
- 1 wejście S/PDIF
- 1 kanał USB audio
- Możliwość nagrywania przez USB (stereo master) oraz odtwarzania 192 kHz/24 bits max
- Wbudowany procesor DSP (2 x reverb, 2 x modulation, 2 x delay, 2 x 31-pasmowy equalizer)
- 8 wyjść XLR
- 1 wyjście monitor (6.3mm)
- 1 wyjście AES/EBU
- 1 wyjście S/PDIF
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji (iOS)
- Zasilanie phantom 48V, włączane niezależnie dla każdego kanału wejściowego mono
- 1 regulowane wyjście słuchawkowe
- 17.8cm (7") kolorowy ekran dotykowy LCD do wprowadzania i wyświetlania ustawień
- W komplecie zasilacz

Parametry

Kanały wejściowe	-
Ilość wejść mix/mono	-
Ilość wejść stereo	-
Liczba kanałów	16
Liczba wejść	20

Wejście mikrofonowe	0.4 mV/3 mV, bal. (comb. jack)
Wejście liniowe	8 mV, sym. (stereo)
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	700 mV, sym. (XLR)
Wyjście record	-
Monitor wyjście	700 mV, sym. (6.3 mm)
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	> 8 Ω
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	tak, przez USB Wi-Fi Dongle
USB	tak
Bluetooth	-
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.01 %
Stosunek S/N	-
Przesłuch	> 69 dB
Korektor basy	DSP (4-pasmowy equalizer)
Korektor średnie	DSP (4-pasmowy equalizer)
Korektor wysokie	DSP (4-pasmowy equalizer)
Korektor graficzny	DSP (15-pasmowy equalizer)
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	335 mm
Wysokość	140 mm
Głębokość	410 mm
Wysokość (U)	-
Waga	5.55 kg