

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/delta-160r-16-kanalowy-cyfrowy-mikser-audio-p-8218.html>



DELTA-160R 16-kanalowy cyfrowy mikser audio

Cena brutto	4 299,00 zł
Cena netto	3 495,12 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DELTA-160R
Kod EAN	4007754272680

Opis produktu

16-kanalowy mikser cyfrowy audio

- 12 kanałów wejściowych mono (8 wejść XLR, 4 wejścia combo XLR/6.3mm)
- 2 kanały wejściowe stereo
- 1 wejście S/PDIF
- 1 kanał USB audio
- Możliwość rejestracji przez USB (stereo master) oraz odtwarzania (192kHz/24bits max.)
- Wbudowany procesor DSP (2 x reverb, 2 x modulation, 2 x delay, 2 x 15-punktowy korektor graficzny)
- 8 wyjść XLR
- 1 wyjście AES/EBU
- 1 wyjście S/PDIF
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji (iOS, Android)
- Zasilanie phantom +48 V włączane dla każdego kanału mono
- 1 regulowane wyjście słuchawkowe
- 17.8 cm (7") kolorowy ekran dotykowy LCD do wprowadzania i wyświetlania ustawień
- Montaż w racku 482mm (19"), 4U

Parametry

Liczba kanałów	16
Liczba wejść	20
Wejście mikrofonowe	0.4 mV, bal. (XLR), 0.4 mV/3 mV, bal. (comb. jack)
Wejście liniowe	8 mV, bal. (stereo)
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	700 mV, bal. (XLR)
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	> 8 Ω

Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	tak, przez USB Wi-Fi dongle
USB	yes
Bluetooth	-
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.01 %
Stosunek S/N	-
Przesłuch	> 69 dB
Korektor basy	DSP (4-band equalizer)
Korektor średnie	DSP (4-band equalizer)
Korektor wysokie	DSP (4-band equalizer)
Korektor graficzny	DSP (15-band equalizer)
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	~ 100-240 V/50-60 Hz/45 VA
Napięcie zasilające	~ 100-240 V
Zasilanie sieciowe	50-60 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	45 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	180 mm
Głębokość	155 mm
Wysokość (U)	4 RS
Waga	4.62 kg