

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/dmx-3216-profesjonalny-kontroler-dmx-p-4022.html>



DMX-3216 Profesjonalny kontroler DMX

Cena brutto	997,00 zł
Cena netto	810,57 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DMX-3216
Kod EAN	4007754237627

Opis produktu

Profesjonalny kontroler DMX,

z interfejsem USB. Do sterowania efektami świetlnymi z interfejsem DMX512. Łatwa obsługa oraz wiele funkcji.

- 512 kanałów DMX
- Interfejs USB do zapisywania sekwencji chase w pamięci przenośnej
- 16 przycisków poziomym, każdy poziom z max 32 kanałami DMX
- 8 faderów kanałowych DMX, 4 fadery stron
- 32 programowalne sceny (4 strony po 8 scen każda)
- 16 programowalnych sekwencji (chase), każda z max 750 krokami, możliwość równoczesnego odtwarzania wszystkich sekwencji
- 1 fader Fade Time, 1 fader do regulacji szybkości programów (Wait Time)
- 2 pokrętła jog do sterowania PAN/TILT, możliwość kombinacji
- Funkcja odwracania kanałów
- Możliwość wyboru 16 zaprogramowanych ruchów
- 3 tryby chase: automatyczny, ręczny i sterowany muzyką
- Funkcja nadpisywania
- 1 przycisk Tap do ustawiania prędkości programu
- Funkcja wygaszenia (Blackout)
- Obsługa standardu MIDI
- Sterowanie muzyką przez wbudowany mikrofon lub wejście audio, regulowana czułość
- Podświetlany wyświetlacz LCD (2 x 8 znaków)
- Złącza: 1 x 3-pinowy XLR (DMX out), 3 x 5-pinowy DIN (MIDI out, MIDI thru), 1 x RCA (audio in), 1 x gniazdo USB typ A
- Zasilanie z doł. zasilacza
- Wymiary: 482x134x80mm, 3U
- Waga: 2.4kg

Parametry

Typ urządzenia	Kontroler DMX
Interfejs DMX	DMX512
Ilość kanałów DMX	512
Ilość wyjść DMX	1
Przełącznik polaryzacji DMX	-
Ilość faderów kanałowych	8

Master fader	-
Ilość chase	16
Ilość Cue	-
Ilość scen	32
Ilość poziomów urządzeń	16
Ilość urządzeń	-
Ilość przejść (override)	-
Ilość kolorów	-
Ilość gobo	-
Zaprogramowane sekwencje ruchów	-
Separacja galwaniczna	-
Funkcja wygaszenia Blackout	tak
Ochrona hasłem	-
Sterowanie muzyką	tak
Patchable	-
Pojemność	-
Specjalne właściwości	-
MIDI	tak
USB	tak
Karta SD	-
Wyświetlacz	LCD (2 x 8 znaków)
Przeznaczenie	-
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie pracy	-
Pobór prądu	-
Wymiary	482 x 134 x 80mm
Szerokość	482 mm
Wysokość	134 mm
Głębokość	80 mm
Wysokość (U)	3
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,4 kg
Połączenie	1 x 3-pinowy XLR (DMX out), 3 x 5-pinowy DIN (MIDI), 1 x RCA (audio in), 1 x USB typ A