

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/dmx-4840-profesjonalny-kontroler-dmx-p-4023.html>



DMX-4840 Profesjonalny kontroler DMX

Cena brutto	3 949,00 zł
Cena netto	3 210,57 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DMX-4840
Kod EAN	4007754228052

Opis produktu

Profesjonalny kontroler DMX,

z czytnikiem kart SD. Do sterowania efektami świetlnymi z interfejsem DMX512. Łatwa obsługa oraz wiele funkcji.

- 2 wyjścia DMX
- 484 kanały DMX (kanał 481 do sterowania wytwornicą dymu, kanały 483-484 do sterowania stroboskopem)
- Czytnik kart SD do zapisywania danych z programu, w komplecie 2GB karta SD
- Biblioteki urządzeń (edytowalne ręcznie, max 50 urządzeń)
- 10 zaprogramowanych ruchów, ustawienia PAN/TILT, zakres PAN/TILT, regulowany czas przechodzenia/opóźnienia lub pętla
- 60 programowalnych sekwencji (chase), każda z max 200 scenami
- 1200 programowalnych scen (60 banków x 20 scen)
- 400 programowalnych kolorów i gobo (20 presetów, każdy z 10 kolorami i 10 gobo)
- Możliwość sterowania 20 poziomami z urządzeniami DMX, każdy z max 24 kanałami
- Możliwość równoczesnej pracy z 20 grupami urządzeń
- 24 fadery kanałowe DMX
- 20 x cue (kombinacje pojedynczych sekwencji, każda sekwencja sterowana indywidualnie)
- 20 regulowanych przejść (przypisanie jednego lub kilku urządzeń do wykonywania specjalnych funkcji np. reflektora śledzącego podczas pracy)
- 20 centrów, do ustawiania środkowej pozycji ruchu poszczególnych urządzeń
- Funkcja wygaszenia (Blackout)
- Ochrona hasłem
- Obsługa standardu MIDI
- Sterowanie muzyką przez wbudowany mikrofon lub wejście audio, regulowana czułość
- Port USB do zasilania lampki na gęsiej szyi
- 2 x kabel 10m do podłączania pilota LC-3, do sterowania urządzeniami DMX np. SCAN-20LED, TWIST-52LED, PARL-64PDX
- Podświetlany wyświetlacz LCD (80 znaków)
- Złącza: 2 x 3-pinowy XLR (DMX out 1+2), 1 x gniazdo 6.3mm (stroboskop), 2 x 5-pinowy DIN (MIDI in, MIDI thru), 1 x RCA (audio in), 2 x 5-pinowy XLR
- Zasilanie: 100-240V~/50-60Hz/10VA
- Wymiary: 482x264x100mm, 6U
- Waga: 5.3kg

SOUNDCHECK 07/2012

-
- + Korzystna cena
 - + Wiele profesjonalnych funkcji
 - + Szybkie programowanie
- "Konsola idealna do sterowania od 2 do 20 ruchomymi głowami."

EVENT Rookie 03/2012

"Bardzo funkcjonalne urządzenie. Duża ilość kanałów dla każdego efektu oraz scen gwarantuje DMX-4840 bezkonkurencyjność. Dodatkową zaletą jest prosta obsługa oraz czytelny wyświetlacz."

Parametry

Typ urządzenia	Kontroler DMX
Interfejs DMX	DMX512
Ilość kanałów DMX	484
Ilość wyjść DMX	2
Przełącznik polaryzacji DMX	-
Ilość faderów kanałowych	24
Master fader	-
Ilość chase	60
Ilość Cue	20
Ilość scen	1200
Ilość poziomów urządzeń	20
Ilość urządzeń	50
Ilość przejść (override)	20
Ilość kolorów	200
Ilość gobo	200
Zaprogramowane sekwencje ruchów	10
Separacja galwaniczna	-
Funkcja wygaszenia Blackout	tak
Ochrona hasłem	tak
Sterowanie muzyką	tak
Patchable	-
Pojemność	-
Specjalne właściwości	20 centrów
MIDI	tak
USB	tak, dla lampki
Karta SD	w komplecie, 2GB
Wyświetlacz	LCD, 80 znaków
Przeznaczenie	urządzenia DMX np. SCAN-20LED, TWIST-52LED, PARL-64PDX
Zasilanie	100-240V~/50-60Hz/10VA
Napięcie pracy	~230 V
Pobór prądu	10 VA
Wymiary	482 x 264 x 100mm
Szerokość	482 mm
Wysokość	264 mm
Głębokość	100 mm
Wysokość (U)	6
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	5,77 kg
Połączenie	2 x 3-pinowy XLR (DMX out 1+2), 1 x 6.3mm (strobe), 2 x 5-pinowy DIN (MIDI in, MIDI thru), 1 x RCA (audio in), 2 x 5-pinowy XLR