

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/drive-10a-profesjonalna-aktywna-kolumna-glosnikowa-z-2-kanalowym-wzmacniaczem-200w-oraz-procesorem-dsp-p-8534.html>



DRIVE-10A Profesjonalna aktywna kolumna głośnikowa z 2-kanałowym wzmacniaczem 200W oraz procesorem DSP

Cena brutto	2 629,00 zł
Cena netto	2 137,40 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DRIVE-10A
Kod EAN	4007754276268

Opis produktu

Aktywne kolumny głośnikowe serii DRIVE

Seria aktywnych kolumn głośnikowych, wyposażonych w cyfrowe wzmacniacze z procesorem DSP. Urządzenia oferują wybór 3 gotowych presetów gwarantujących optymalne dopasowanie dźwięku do charakteru pracy. Wysokiej jakości obudowy wykonane są z brzożowej sklejki i wyposażone w ergonomiczne uchwyty do przenoszenia.

Profesjonalna aktywna kolumna głośnikowa z 2-kanałowym wzmacniaczem 200W oraz procesorem DSP

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 10/2 w obudowie z brzożowej sklejki
- 2-kanałowy wzmacniacz sterowany procesorem DSP (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
- 3 gotowe presety
- FLAT (liniowe ustawienie)
- MUSIC (lekko podbite basy oraz wysokie tony)
- LOW CUT (filtr dolnozbiorowy przy współpracy z subwooferem)
- 25cm (10") głośnik niskotonowy z odlewany koszem oraz 25mm (1") wysokotonowy
- Doskonała jakość dźwięku
- Wysoka jakość wykonania, wytrzymała warstwa zewnętrzna
- Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu
- Głośnik wysokotonowy o jednolitym rozkładzie promieniowania
- Otwory gwintowane M8 do zawieszenia oraz gniazdo na statyw
- Regulacja głośności
- 2 symetryczne wejścia liniowe
- 2 zrównoległe symetryczne wyjścia
- 1 symetryczne wyjście mix out
- Diodowy wskaźnik zasilania oraz przesterowania

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	przewodowa
Całkowita moc wyjściowa	400 W
Moc znamionowa RMS	sterowany DSP 200 W (140 + 60) bas: 140 W treble: 60 W
Moc muzyczna MAX	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	55-20 000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	790 mV/40 kΩ (line, sym.)
System	10/2 pełnopasmowy
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	25 cm (10") głośnik basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25 mm (1") wysokotonowy tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	25 cm (10")
Skuteczność	98 dB/W/m
Max SPL	123 dB
Kąt promieniowania	poz.: 90°/pion.: 60°, obracany tweeter
Kąt promieniowania w poziomie	90°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Cechy	-
Materiał obudowy	brzozowa sklejka
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazda gwintowane M8, gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230 V~/50 Hz/350 VA
Wymiary	320 x 530 x 350 mm
Szerokość	320 mm
Wysokość	530 mm
Głębokość	350 mm
Waga	12 kg
Wejścia	1 x combo XLR/6.3 mm (line) 1 x XLR (line)
Wyjścia	2 x XLR (zrówn. out) 1 x XLR (mix out)
Cewka wymienna	-
Inne cechy	limiter sterowany DSP 3 gotowe presety
Akcesoria	-
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.4 x 0.43 x 0.6 m
Waga brutto	16.2 kg
Waga netto	12.04 kg