

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/drive-15dsp-profesjonalny-aktywny-zestaw-glosnikowy-z-2-kanalowym-wzmacniaczem-380wrms-oraz-procesorem-dsp-p-4041.html>



DRIVE-15DSP Profesjonalny aktywny zestaw głośnikowy z 2-kanalowym wzmacniaczem 380W_{RMS} oraz procesorem DSP

Cena brutto	3 514,00 zł
Cena netto	2 856,91 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DRIVE-15DSP
Kod EAN	4007754249811

Opis produktu

DRIVE

Seria aktywnych zestawów głośnikowych, wyposażonych w cyfrowe wzmacniacze z procesorem DSP. Urządzenia oferują wybór 8 gotowych presetów gwarantujących optymalne dopasowanie dźwięku do charakteru pracy. Każdy zestaw głośnikowy tej serii posiada wysokiej jakości obudowę wykonaną z brzozonej sklejki, wyposażoną w ergonomiczne uchwyty do przenoszenia.

Profesjonalny aktywny zestaw głośnikowy z 2-kanalowym wzmacniaczem 380W_{RMS} oraz procesorem DSP

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 15/2 w obudowie z brzozonej sklejki
- Wzmacniacz sterowany procesorem DSP (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
- 8 gotowych presetów
- LIVE (liniowe ustawienie)
- MUSIC (lekko podbite basy oraz wysokie tony)
- DJ (podbite pasmo głosu oraz bas)
- CLUB (podbity bas obniżone wysokie tony)
- VOCAL (optymalizacja pasma mowy dla lepszej zrozumiałości)
- MONITOR (jako monitor podłogowy)
- WALL-MOUNT (montaż naścienny)
- SUBWOOFER (filtr dolnozaporowy przy współpracy z subwooferem)
- 38cm (15") głośnik niskotonowy z odlewanym koszem oraz 25mm (1", 44mm cewka) wysokotonowy
- Doskonała jakość dźwięku
- Wysoka jakość wykonania, wytrzymała warstwa zewnętrzna
- Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu

- Głośnik wysokotonowy o kącie promieniowania 90° (poziom)/60° (pion), możliwość obrócenia o 90°
- Otwory gwintowane M8 do zawieszenia oraz gniazdo na statyw
- Regulacja poziomu wejściowego
- 1 symetryczne wejście, przełączane mikr./linia
- 1 symetryczne wyjście
- Przełącznik Groundlift (separacja masy)
- Diodowy wskaźnik zasilania oraz przesterowania

tools4music 08,09/2016

"The preselected DSP settings were well chosen for the practical test; there was no need for an additional subwoofer to support the 15" version ... stage, what more do you want?"

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	40-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	sterowany DSP, 380W (300 + 80) bass: 300W treble: 80W
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	370mV/12kΩ (line, sym.), 2.8mV/2.5kΩ (mic, sym.)
System	15/2 pełnopasmowy
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	38cm (15") głośnik basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1", 44mm cewka) wysokotonowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	38cm (15")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	98 dB/W/m
Max SPL	122 dB
Kąt promieniowania w poziomie	90°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Cechy	-
Materiał obudowy	sklejka brzoza
Kolor	czarny
Sposób montażu	gwintowane otwory M8, gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/330VA
Szerokość	416 mm
Wysokość	678 mm
Głębokość	454 mm
Waga	21,5 kg
Wejścia	1 x combo XLR/6.3mm: line/mic
Wyjścia	1 x XLR zrówn. out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	limiter sterowany DSP, 8 gotowych presetów