

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/drm-880lan-matryca-cyfrowa-8x8-p-4042.html>

DRM-880LAN Matryca cyfrowa 8x8



Cena brutto	6 168,00 zł
Cena netto	5 014,63 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DRM-880LAN
Kod EAN	4007754230611

Opis produktu

Matryca cyfrowa 8x8

- 8 wejść i 8 wyjść audio, przełączane mikr./linia (terminale śrubowe, symetryczne)
- Zasilanie phantom +48V dla mikrofonów elektretowych
- Możliwość kierowania sygnałów wejściowych do każdego wyjścia
- Możliwość regulacji poziomu poszczególnych sygnałów wejściowych przed przypisaniem do wyjścia
- Możliwość zarządzania max 32 urządzeniami poprzez oprogramowanie
- DSP array; DREAM SAM3716, 24 bity (data) x 96 bitów (coeff.)
- Konwerter A/D: 4 x 24 bity, konwerter D/A: 1 x 24 bity
- Rozbudowane funkcje przetwarzania i monitorowania sygnałów np. eliminator sprzężeń, 5-punktowy korektor parametryczny z filtrami szczytowymi i półkowymi, regulowane filtry dolno i górnoprzepustowe - opcjonalnie z charakterystykami Bessel , Butterworth lub Linkwitz-Riley , kompresor RMS, limiter, przełącznik fazy, opóźnienie
- 6-punktowy wskaźnik diodowy dla każdego kanału
- 6 presetów użytkownika z bezpośrednim dostępem
- Możliwość równoczesnej regulacji kilku kanałów
- Wyświetlacz 2 x 24 znaki
- Zdalne sterowanie przez USB, RS-485 oraz TCP/IP LAN; w połączeniu z konwerterem DA-70157, możliwe jest szeregowo podłączenie kilku urządzeń do komputera PC lub notebooka poprzez port USB
- Sterowanie w trybie real-time przez oprogramowanie
- Zdalna regulacja głośności całkowitej oraz wczytywanie presetów za pomocą ściennego panelu sterującego DRM-880WP (wyposaż. dodatk.)
- Solidna metalowa obudowa z aluminiowym panelem przednim
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Wejścia (dla każdego kanału):

- Regulacja wzmocnienia z funkcją bypass (0dB)
- Przełącznik mikr./linia
- 3-punktowy korektor parametryczny (szczytowy, półkowy LP, półkowy HP)
- Eliminatory sprzężeń
- Przełącznik fazy (180°)

Wyjścia (dla każdego kanału):

- Zwrotnica z filtrem Butterworth , Linkwitz-Riley oraz Bessel (do 24dB/okt.); możliwość uzyskania bardziej stromego zbocza filtru w połączeniu z korektorem
- 5 korektorów parametrycznych z filtrami szczytowymi lub półkowymi LP/HP
- Limiter oraz kompresor RMS ze stosunkiem do 32:1 oraz regulowanym twardym/miękkim kolanem, threshold: od 18dBu do -12dBu, czas release: od 0.1 do 3sek., czas attack: 5-200ms
- Limiter oraz kompresor RMS z funkcją przepuszczania (bypass)
- Opóźnienie, wprowadzanie czasowo (ms) oraz dystansem (m): max 380.998ms z krokiem 21usek. lub max 129.539m z krokiem 6.8mm
- Przełącznik fazy (180°)
- Regulacja wzmacnienia

Parametry

Typ urządzenia	matryca audio
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
Zakres regulacji	-
Regulowane częstotliwości	-
Sygnał wejściowy	6.2V max
Czułość wejściowa	-
Impedancja wejściowa	-
Sygnał wyjściowy	6.2V max
Impedancja wyjściowa	-
Wzmocnienie	-
Zasilanie phantom	-
Kompresja	-
Wsp. bramki	-
Częstotliwość podziału	70Hz-1kHz, 12dB/okt., 910Hz-8kHz, 12dB/okt., subwoofer 80/120Hz, 24dB/okt.
Filtr górnoprzepustowy	-
Przełożenie przekładni	-
Stosunek S/N	>104 dB
Separacja kanałów	-
THD	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/20VA
Wymiary	482 x 44 x 250mm, 1U
Waga	2,5 kg
Złącza wejściowe	8 x terminal śrubowy, sym.
Złącza wyjściowe	8 x terminal śrubowy, sym.
Inne cechy	USB, RS-485, TCP/IP