

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/drm-884-matryca-audio-p-7802.html>

DRM-884 Matryca audio



Cena brutto	6 699,00 zł
Cena netto	5 446,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DRM-884
Kod EAN	4007754261776

Opis produktu

System matrycowy audio DRM-884

Uniwersalne rozwiązanie do wielostrefowych systemów nagłośnieniowych w obiektach typu: hotele, restauracje, szkoły, centra konferencyjne, sportowe oraz fitness.

Matryca DRM-884 to wielofunkcyjne urządzenie: pozwala m.in. na miksowanie sygnałów z poszczególnych źródeł, emisję tego samego sygnału w kilku różnych strefach, niezależną regulację głośności i wiele, wiele więcej. Może współpracować równocześnie z 8 analogowymi oraz 4 cyfrowymi źródłami audio. Wyposażona jest w terminale wyjściowe typu Phoenix do podłączania głośników aktywnych lub wzmacniaczy obsługujących poszczególne strefy.

Sterowanie pracą systemu odbywa się za pomocą paneli naściennych DRM-884IOP, DRM-884VAP oraz DRM-884VP, pozwalających użytkownikom zarządzać daną strefą poprzez regulację głośności, wybór źródeł lub gotowych ustawień. Całość uzupełnia mikrofon strefowy DRM-884RC służący do kierowania komunikatów do poszczególnych części obiektu.

Dzięki możliwości rozbudowy, system doskonale sprawdza się także w rozległych obiektach. Łącząc ze sobą maksymalnie 16 matryc DRM-884 uzyskuje się łącznie 192 wejścia oraz 192 wyjścia strefowe.

Dodatkowym, uzupełnieniem jest moduł DRM-884DTM pozwalający na zaimplementowanie matrycy DRM-884 w sieci Dante® audio. W tym przypadku uzyskuje się kolejne 8 cyfrowych wejść lub 8 cyfrowych wyjść, które można dowolnie przypisać do wyjść analogowych lub jako Dante®.

Matryca audio

- 8 analogowych wejść i 8 wyjść audio
- 4 cyfrowe wejścia i 4 wyjścia audio
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 8 cyfrowych wejść i wyjść za pomocą modułu Dante® DRM-884DTM
- Procesor DSP dla wejść i wyjść, sterowanie poprzez oprogramowanie
- Możliwość podłączenia do 32 mikrofonów strefowych DRM-884RC
- Możliwość podłączenia naściennych paneli sterujących DRM-884IOP, DRM-884VP oraz DRM-884VP do zdalnego sterowania
- Możliwość połączenia kilku matryc DRM-884
- Wyświetlacz LCD
- Diodowe wskaźniki statusu, szczytu oraz poziomów sygnału dla wejść i wyjść
- Montaż w racku 482mm (19")

Wymagania systemowe: Windows* 7/8/10 lub MacOS X

Parametry

Typ urządzenia	audio matrix router
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
Zakres regulacji	-
Regulowane częstotliwości	-
Sygnał wejściowy	-
Czułość wejściowa	-
Impedancja wejściowa	2.6 kΩ (mic), 5.1 kΩ (line)
Sygnał wyjściowy	-
Impedancja wyjściowa	200 Ω
Wzmocnienie	-
Zasilanie phantom	48 V
Kompresja	-
Wsp. bramki	-
Częstotliwość podziału	-
Filtr górnoprzepustowy	-
Filtr górnoprzepustowy	-
Przełożenie przekładni	-
Stosunek S/N	-
Separacja kanałów	110 dB
THD	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz
Wymiary	482 x 44 x 270 mm, 1 RS
Waga	4,22 kg
Złącza wejściowe	screw terminals
Złącza wyjściowe	screw terminals
Inne cechy	5 x RJ45