

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/dt-109-kopulkowy-glosnik-wysokotonowy-top-hifi-80wmax-40wrms-8-p-4057.html>



DT-109 Kopułkowy głośnik wysokotonowy Top HiFi, 80W_{MAX}, 40W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	97,00 zł
Cena netto	78,86 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DT-109
Kod EAN	4007754146479

Opis produktu

Kopułkowy głośnik wysokotonowy Top HiFi, 40W_{RMS}, 8Ω

- Powlekana tytanem jedwabna membrana z maskownicą
- Podwójny magnes
- Chłodzenie ferrofluidem
- Szerokie pasmo częstotliwości z korzystnym podziałem do współpracy z głośnikiem średnionowym
- Do zastosowań we wszystkich wysokiej jakości aplikacjach HiFi

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	fx-22000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	1200 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2500 Hz
Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna	80 W
Czułość	90 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-

Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø70 mm
Otwór montażowy	Ø85 mm
Głębokość montażowa	40 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 100mm
Średnica zewnętrzna	Ø100 mm
Szerokość	Ø100 mm
Wysokość	-
Głębokość	Ø40 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	552 g
Ilość	-
Typ głośnika	1"