

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/dt-280-glosnik-wysokotonowy-hifi-z-miekką-kopułką-100wmax-50wrms-8-p-4063.html>



DT-280 Głośnik wysokotonowy HiFi z miękką kopułką, 100W_{MAX}, 50W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DT-280
Kod EAN	4007754146486

Opis produktu

Głośnik wysokotonowy HiFi z miękką kopułką, 50W_{RMS}, 8Ω

- Jedwabna kopułka o dużych możliwościach mocowych na 28mm membranie
- Duża powierzchnia membrany dla uzyskania wysokiej dynamiki, także przy niskiej częstotliwości odcięcia
- Elegancki, duży, matowy panel przedni
- Do zastosowań w wysokiej jakości 2-drożnych zestawach, również o wysokiej mocy

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-22000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	1100 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2000 Hz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	92 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø28 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-

Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø70 mm
Otwór montażowy	Ø86 mm
Głębokość montażowa	29 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 130mm
Średnica zewnętrzna	Ø130 mm
Szerokość	Ø130 mm
Wysokość	-
Głębokość	29 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	520 g
Ilość	1
Typ głośnika	-