

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/dt-350nf-kopulkowy-glosnik-wysokotonowy-hifi-150wmax-80wrms-8-p-4067.html>



DT-350NF Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 150W_{MAX}, 80W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	274,00 zł
Cena netto	222,76 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	DT-350NF
Kod EAN	4007754235227

Opis produktu

Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 80W_{RMS}, 8Ω

- 25mm (1") metalowa kopułka, najwyższa rozdzielczość wysokich tonów
- Bez ferrofluidu w przerwie powietrznej w systemie napędowym
- Specjalny lekki stop wolny od rezonansów typowych dla metalu
- Podwójny system magnetyczny z otworem
- Tłumiąca obudowa kopułki dla niskiej częstotliwości rezonansowej
- Do zastosowań ze zwrotnicą z 18dB filtrem od 1500Hz
- Szerokie pasmo przenoszenia do ponad 25kHz

Klang+Ton 01/2014

"Tweeter DT-350NF zapewnia wysoką rozdzielczość dźwięku oraz miękkie, jedwabiste brzmienie."
(Testowane w połączeniu z SPM-6H w projekcie Klang+Ton GT6)

HOBBY HIFI 01/2014

"DT-350NF marki MONACOR to prawdziwie high-endowy tweeter dostępny w korzystnej cenie.
... idealny do osiągnięcia krystalicznie czystego dźwięku, także przy niskich poziomach."

Parametry

Impedancja (Z) 8 Ω

Technika	-
Pasma przenoszenia	fx-25000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	800 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2 000Hz/1 500Hz (18dB)
Moc znamionowa RMS	80 W
Moc muzyczna	150 W
Czułość	91 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø72 mm
Otwór montażowy	Ø74 mm
Głębokość montażowa	42 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 110mm
Średnica zewnętrzna	Ø110 mm
Szerokość	Ø110 mm
Wysokość	-
Głębokość	44 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,75 kg
Ilość	1
Typ głośnika	-