

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/dt-352nf-kopulkowy-glosnik-wysokotonowy-hifi-80wrms-8-p-7808.html>



DT-352NF Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 80W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	263,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DT-352NF
Kod EAN	4007754260281

Opis produktu

Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 80W_{RMS}, 8Ω

- 25mm (1") metalowa kopułka, najwyższa rozdzielczość wysokich tonów
- Bez ferrofluidu w przerwie powietrznej w systemie napędowym
- Specjalny lekki stop wolny od rezonansów typowych dla metalu
- Podwójny system magnetyczny z otworem
- Tłumiąca obudowa kopułki dla niskiej częstotliwości rezonansowej
- Do zastosowań ze zwrotnicą z 18dB filtrem od 1500Hz
- Szerokie pasmo przenoszenia do ponad 25kHz

HOBBY HiFi 06/2018

"Zdecydowanie polecamy: DT-352NF marki MONACOR to głośnik kopułkowy spełniający nawet najwyższe wymagania. Uzyskiwana jakość dźwięku? Doskonała!"

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-25000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	800 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2,000 Hz/1,500 Hz (18 dB)
Moc znamionowa RMS	80 W
Moc muzyczna MAX	150 W
Czułość	91 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-

Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø72 mm
Otwór montażowy	Ø87 mm
Głębokość montażowa	42 mm
Mounting hole diameter	Ø98 mm
Rozstaw otworów X	69,3 mm
Rozstaw otworów Y	69,3 mm
Wymiary	Ø 110 x 46 mm
Średnica zewnętrzna	Ø110 mm
Szerokość	Ø110 mm
Wysokość	-
Głębokość	46 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,77 kg
Ilość	1
Typ głośnika	-