

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/dtm-1048-kopulkowe-glosniki-wysokotonowe-45wrms-8-8oraz-4-4-p-4072.html>



DTM-104/8 Kopułkowe głośniki wysokotonowe, 45W_{RMS}, 8Ω (/8) oraz 4Ω (/4)

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DTM-104/8
Kod EAN	4007754220957

Opis produktu

Kopułkowe głośniki wysokotonowe, 45W_{RMS}, 8Ω (/8) oraz 4Ω (/4)

- Tekstylna kopułka z cewką drgającą z Kaptonu
- Doskonała charakterystyka promieniowania dzięki konstrukcji falowodu
- Odpowiednie jako zamienniki do wysokiej jakości zestawów głośnikowych HiFi

Klang + Ton 01/2013

"Doskonały pomysł. Zestaw Cheap Trick 264 (SPM-165/8 & DTM-104/8) zapewnia doskonałą jakość muzyki... niezależnie od jej rodzaju. Bardzo przyjemne brzmienie."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	fx-19000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	1200 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2500 Hz
Moc znamionowa RMS	45 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	92 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-

Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø70 mm
Otwór montażowy	Ø80 mm
Głębokość montażowa	29 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 104mm
Średnica zewnętrzna	Ø104 mm
Szerokość	Ø104 mm
Wysokość	-
Głębokość	32 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	535 g
Ilość	1
Typ głośnika	-