

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ebn-268-kolorowa-kamera-sieciowa-kopulowa-2-megapiksele-do-zastosowan-zewnetrznych-p-4080.html>



EBN-268 Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 2-megapiksele, do zastosowań zewnętrznych

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	EBN-268
Kod EAN	4007754250336

Opis produktu

Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 2-megapiksele, do zastosowań zewnętrznych,

z wbudowanym czytnikiem kart micro SD, webserwerem, szerokim zakresem dynamiki oraz funkcją dzień/noc.

- Obiektyw o stałej ogniskowej (3.6mm)
- Rozdzielczość: max 1920x1080 pikseli (max 25 klatek/sek.)
- Automatyczne przełączanie trybu dzień/noc z filtrem tłumiącym IR
- Wyposażona w 36 diod IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 30m)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) pozwala na wykorzystanie kamery w słabych warunkach oświetleniowych
- Kompresja wideo H.264, MJPEG, dual-stream
- Funkcja webserwera z bezpośrednim połączeniem do sieci LAN lub Internetu
- Detektor ruchu wideo, 4 strefy
- Funkcja ochrony prywatności, 4 strefy 3-osiowa ramka, także do montażu ściennego
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (np. PSS-1210DC, PS-120WP, dostępne jako wyposaż. dodatk.)

Parametry

Kamera	-
Przetwornik obrazu	9mm (1/2.8") CMOS, 2 megapiksele
Liczba pikseli	1920x1080 pikseli
Rozdzielczość	2MP
Obiektyw	3.6mm/1:2.0
Kąt widzenia	-
Min. oświetlenie	0.2 lx (kolor), 0.05 lx (C/B), 0 lx (z ośw. IR)
Webserwer	wbudowany
Streaming wideo	dual stream (1920x1080, max 25 klatek/sek.)
Kompresja wideo	H.264, MJPEG
Protokoły	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PSIA, PPOE, QoS, ONVIF

Zasilanie	12V DC/max 6W z zasilacza (wyposaż. dodatk.) lub PoE
Napięcie zasilania	&dircurrent;12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20-+55 °C
Wymiary	Ø 120mm x 95mm
Szerokość	Ø120 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	-
Waga	700 g
Inne cechy	IP66, odp. do IR, WDR, 3DNR
Ethernet	RJ45, 10/100Mbps, PoE (IEEE 802.3af)
Audio	-
Wideo	-