

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-156-glosniki-sufitowe-pa-p-4121.html>



EDL-156 Głośniki sufitowe PA

Cena brutto	539,00 zł
Cena netto	438,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EDL-156
Kod EAN	4007754190328

Opis produktu

Głośniki sufitowe PA,

odporne na warunki atmosf. oraz wysoką temperaturę (do 100°C). Doskonale sprawdzają się w saunach oraz na krytych basenach.

- Technika 100V
- System 2-drożny z kopułkowym głośnikiem wysokotonowym
- Świetne brzmienie
- Obudowa z białego tworzywa sztucznego
- Wodoodporna membrana
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]
- Do sufitów o grubości od 2 do 25mm

Parametry

Impedancja (Z)	-
Technika	100 V
Pasma przenoszenia	60-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	15/10/5/2.5/1.25W
Moc muzyczna	-
Czułość	88 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszień (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-

Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø190 mm
Głębokość montażowa	75 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 226mm x 100mm
Średnica zewnętrzna	Ø226 mm
Szerokość	Ø226 mm
Wysokość	-
Głębokość	100 mm
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,1 kg
Ilość	1
Typ głośnika	180