

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-165abws-glosnik-sufitowy-pa-do-systemow-ab-p-7871.html>



EDL-165AB/WS Głośnik sufitowy PA do systemów A/B

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	EDL-165AB/WS
Kod EAN	4007754263848

Opis produktu

Głośnik sufitowy PA

posiadający certyfikat EN 54-24, do systemów głośnikowych A/B zgodnych z normą EN 60849.

- Technika 100V
- 13cm pełnopasmowy głośnik z podwójną cewką
- 2 niezależne transformatory, każdy z odczepami 6/3/1.5W
- Połączenie za pomocą 2 ceramicznych kostek wewnątrz obudowy
- Metalowa obudowa z ochronną pokrywą przeciwogniową
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, part 3

Parametry

Impedancja (Z)	-
Technika	-
Pasma przenoszenia	80-19000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	2 x 6/3/1.5 W
Moc muzyczna MAX	-
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	101 dB
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	180 °
Kąt promieniowania w pionie	180 °
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-

Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø140-150 mm
Głębokość montażowa	90 mm
Mounting hole diameter	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 170 mm x 95 mm
Średnica zewnętrzna	Ø170 mm
Szerokość	Ø170 mm
Wysokość	-
Głębokość	95 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,4 kg
Ilość	1
Typ głośnika	130