

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-165cws-glosnik-sufitowy-pa-p-4123.html>



EDL-165C/WS Głośnik sufitowy PA

Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EDL-165C/WS
Kod EAN	4007754233346

Opis produktu

Głośnik sufitowy PA

posiadający certyfikat EN 54-24.

- Technika 100V
- Głośnik pełnopasmowy o wysokiej efektywności
- Metalowa obudowa
- Pokrywa ochronna przeciwogniowa
- Szybki montaż
- 3 odczepty mocy

Parametry

Impedancja (Z)	-
Technika	100 V
Pasmo przenoszenia	80-19000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	6/3/1.5W
Moc muzyczna	-
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-

Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø150 mm
Głębokość montażowa	90 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 170mm x 95mm
Średnica zewnętrzna	Ø170 mm
Szerokość	Ø170 mm
Wysokość	-
Głębokość	95 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1 kg
Ilość	1
Typ głośnika	130